

外部仕上表

外壁		舗装・テラス・バルコニー・屋上		軒天		手摺		開口部		その他		
W1	軽量気泡コンクリート板 t=100 7711/12/13樹脂塗料 外壁耐火認定(H12建告1309号)	F1	均等材の上 御影石 600角 t=20 (J8) 貼り	C1	SUS板(鏡面) t=1.5	T1	手摺・手摺子: JAS既製品	7711	性能 右記同等以上	S-5 (2400Pa) A-4 (2等級) W-5 (500Pa) T-2 (30等級)	防火設備認定番号 H12建告 1360号	避難ロケ: (株) 7711/12/13 520x600、避難ロケ (2F) ベンチマーク: 西邦 SKUD シリーズ ハットリタタキ 郵便: A-10 個: MASTA KS-MB202PU 消火器: A-1 MASTA KS-FE01S 自立看板: H5, 150 内照式LED
W2	押出成形り板 t=60 7711/12/13樹脂塗料 外壁耐火認定 (FP060NE-9035)	F2	コンクリート金網押 + 超速硬化り複合防水	C2	AP-R 鋼板 t=3.0 (7711/12/13 ヌリ)	T2	手摺・手摺子: S-FB32x12	7711			防火設備認定番号 H12建告 1360号	
W3	RC打放りの上 撥水材塗付	F3	7711-製り「チリ」	C3	7711-製り「チリ」	T3	手摺: SUS板(鏡面) t=1.5 曲げ加工 が7711、合わせ強化が7711、t=4+4、※が7711受 SUS	7711			防火設備認定番号 H12建告 1360号	
W4	RC化粧打放りの上 撥水材塗付	F4	砂利敷き φ=300程度			T4	手摺: St C-75×40×7 が7711、合わせ強化が7711、t=4+4、※が7711受 SUS	7711			防火設備認定番号 H12建告 1360号	
W5	SUS板(鏡面) t=1.5	F5	均等材溶接金網の上 御影石 300角 t=15 (J8) 貼り				※共通: SUS部: 溶融亜鉛めり「チリ」漬	が7711	複層ガラス・単層ガラス・網入り・等			
				階段			欄・ドレイフ					
		R1	超速硬化り複合防水+外断熱工法 (株) 7711/12/13: SPRF-200工法)	階段詳細図に準じる		D1	が7711-製	※延焼の恐れのある部分は防火設備とする ※各種防火区画に関わる防火設備の仕様は平面図参照の事				
		R2	コンクリート金網押 + 超速硬化り複合防水			D2	鍍鉄製					
						D3	SUS製					
						OF	が7711-「チリ」管: SUS30 φ					7711-「照明用」7711(建築工事) 7711収蔵庫 (451111x約18袋)

内部仕上表

	室名	床高 F.L.±	巾木	高さ	壁	防火認定番号	天井	防火認定番号	天井高 G1(m)	天井廻縁	造作・備品・備考
10階 と 4階	事務所	F11 仕上	コンクリート金網押	-100	コンクリート金網押	-100	LGS-50 + PB12.5	C12 仕上	LGS-PB1=9.5	-	IHS-めり
3階 と 2階	飲食店舗	F11 仕上	コンクリート金網押	-100	コンクリート金網押	-100	LGS-50 + PB12.5	C12 仕上	LGS-PB1=9.5	-	IHS-めり
1階	飲食店舗	F11 仕上	コンクリート金網押	-120	SK10 仕上	SK10 仕上	RCコンクリート + めり全面補修	-	W13 下地 仕上	LGS-50 + PB12.5	-
	コンクリート・めり	F10 仕上	コンクリート金網押	±0	SK10 仕上	SK10 仕上	RCコンクリート + めり全面補修	-	W10 下地 仕上	LGS-50 + PB12.5	-

耐火被覆

・【柱】【梁】【床】【屋根】については、別図の耐火被覆リスト参照のこと

特記事項

- ・建築基準法88条の2. (シツクハラス法) にかかる材料については、規制対象外のものを使用する。「天井裏等の部分」についても、F☆☆☆☆を使用する。
- ・塗装仕上色は色調整を行ない監理員の承認を得る
- ・配水材は係員立会いのもと、現場にて打設した配管に塗布・色調整を行ない承認を得る
- ・めり・めり・めりは空配管及び電源までを本体工事とする。

使用材料に関しては同等以上とする。ただし図示以外の材料を使用する場合は係員の承認を得る事。

A-03	確		SK中野ビル 新築工事	仕上表	
	株式会社 東綜合設計事務所			2020/12/24	
	一級建築士事務所都知事登録第12960号 一級建築士登録番号 第66487号 東 直彦				