



※ 消防無窓階のチェック
2階(3階も同様)床面積:339.35㎡
339.35㎡/30=11.32㎡
有効開口面積合計
W0.85×H1.2×16箇所=16.32㎡＞11.32
※ よって無窓階ではない

※ 階段諸寸法について
屋内階段 (S造 折返し型)
ケアゲ: 194.12mm
踏み面: 240.00mm
有効幅: 1200.0mm
屋外階段 (S造 折返し型)
ケアゲ: 197.22mm
踏み面: 250.00mm
有効幅: 900.0mm
踊り場部手摺高さ: 1100mm

* 建物に設置するカーテン、ジュタン、カーペット等は
防火性能のあるものを使用すること

2, 3 階平面図 S=1/100

【凡例】 (H) : 消火器ABC10型ヲ示す
外 壁 1時間耐火:ALC版 t=100mm 建告第1399号
114条区画(両面施工):強化PBT=12.5+9.5両面2重貼り
LGS下地中空間仕切壁 1時間耐火
* B15(吉野石膏)認定番号 FP06ONP-9075 同等品

記事	<div><div>BEST SPACE 有限会社 ベストスペース 一級建築士事務所</div><div>一級建築士事務所愛知県知事登録 (いー30) 第 9 0 8 5 号 一級建築士大臣登録 第 1 3 4 2 8 4 号 福 田 直 樹</div></div>	工事名	図面名称	縮 尺	年 月 日	製 図	検 図	訂 正	図面番号
			(仮称)メイカーズケア 二川 新築工事	2, 3 階 平 面 図	1/100				