



- 天井灯 (シーリングライト)
- 壁灯 (ブラケット)
- ダウンライト
- ペンダントライト
- センサー付き
- ベースライト 1灯
- ベースライト 2灯
- 流し元灯
- 足元灯 (フットライト)
- スポットライト
- スイッチ
- 3路スイッチ
- 給湯器リモコン
- コンセント
- 専用コンセント
- フロアコンセント
- テレビ配線
- エアコン用コンセント
- 電話配管
- インターホン(子機)
- インターホン(親機)
- 分電盤
- 換気扇 壁付
- 換気扇 天井
- 屋外立水栓
- LAN配管
- 床面給気グリル エアスリット
- 壁吹出口
特記なき限り FL+300
- 住宅用火災報知器 (煙式 壁取付け)
※天井、照明器具から30cm以上離すこと
- 住宅用火災報知器 (熱式 天井取付け)
※換気扇から1.5m以上離すこと
- ※ 構造用合板 t:9.0 外壁下地全面 (壁倍率 2.5)
- スジカイ 45×90 シングル (壁倍率 2)
- スジカイ 45×90 ダブル (壁倍率 4)
- 柱 120×120
- タテタイ
- ※ キッチンにはIHクッキングヒーターを使用
- ※ 消防法第9条に適合
- ※ 給湯配管はヘッダー分岐後の配管を内径13mm以下の小口径配管とする。