



- CL 天井灯 (シーリングライト)
- B 壁灯 (ブラケット)
- D ダウンライト
- P ペンダントライト
- S センサー付き
- 1 ベースライト 1灯
- 2 ベースライト 2灯
- L 流し元灯
- FB 足元灯 (フットライト)
- SP スポットライト
- S スイッチ
- 3 3路スイッチ
- RM 給湯器リモコン
- 2 コンセント
- 2 専用コンセント
- F フロアコンセント
- TV テレビ配線
- AC エアコン用コンセント
- E 電話配管
- T インターホン(子機)
- T インターホン(親機)
- D 分電盤
- F 換気扇 壁付
- F 換気扇 天井
- W 屋外立水栓
- L LAN配管
- G 床面給気グリル エアスリット
- E 壁吹出口  
特記なき限り FL+300
- S 住宅用火災報知器 (煙式 壁取付け)  
※天井、照明器具から30cm以上離すこと
- H 住宅用火災報知器 (熱式 天井取付け)  
※換気扇から1.5m以上離すこと
- ※ 構造用合板 t:9.0 外壁下地全面 (壁倍率 2.5)
- S スジカイ 45×90 シングル (壁倍率 2)
- D スジカイ 45×90 ダブル (壁倍率 4)
- C 柱 120×120
- T タテトイ
- ※ キッチンにはIHクッキングヒーターを使用
- ※ 消防法第9条に適合
- ※ 給湯配管はヘッダー分岐後の配管を内径13mm以下の小口径配管とする。

※井戸ポンプ電源  
→実家から



有限会社 共和設計  
 県知事登録 No.19(1) - 3266  
 一級建築士 No.326822 濱田 晋也

APPROVAL  
DRAWN  
takata

澤田 拓巳 様邸 新築工事  
1階平面図

CORD 2020 DATE 21.06.01  
 SCALE 1/50 A3 100%

05