

外部仕上表			内部仕上表															
事務所棟			事務所棟															
屋根	本体	仕上 : ガルバリウム鋼板 t=0.4 片流れ 立平葺き 勾配1寸 (認定番号: NM-8697) 下地 : 耐火野地板 t=18 (認定番号: QM-0796)、透湿遮熱防水シート 断熱 : 発砲ウレタン吹付 t=100	1階	階段室	仕上	モルタル金ゴテ 300角タイル貼 t=8.5(ノズリッパ) コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	受付カウンター (下部オープン棚) 縦型ブラインド (S) 換気扇 (壁)
	附属物	ケラバ包み・棟包み : カラー鋼板t=0.4曲げ加工 水切 : カラー鋼板t=0.4曲げ加工		ホール (階段前)	仕上	OAフロア H=50の上 カーベットタイル貼 t=5 コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	下足箱 (扉無し) 床見切縁 (SUS)
外壁	本体	仕上 : 金属サイディング t=15 (遮熱) 縦貼 下地 : 胴縁 C-100×50×20×2.3、通気胴縁、防水紙 スタッド C-45×45×10×0.6、室内側 PB t=12.5 断熱 : グラスウール充填断熱材 t=100 10K 金物 : 縦用スターター 水切 : カラー鋼板t=0.4曲げ加工	2階	事務所	仕上	OAフロア H=50の上 カーベットタイル貼 t=5 コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	カウンター (下部オープン棚) ロールブラインド (S) エアコン (壁掛)、差圧式給気口 (壁) 換気扇2ヶ所 (壁)、和什材
	附属物	ケラバ包み・棟包み : カラー鋼板t=0.4曲げ加工 水切 : カラー鋼板t=0.4曲げ加工		勝手口	仕上	モルタル金ゴテ 長尺シート貼 t=2.5(ノズリッパ) コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	下足箱 (扉無し) 上框 (SUS)
ポーチ	庇	仕上 : ガルバリウム鋼板折版葺き t=0.8 88型 (遮熱) 重ねタイプ吊工法 支持材 : 鉄骨梁フランジ、吊ボルト 軒裏 : アルミパネル t=2 目透かし貼	1階	資料コーナー (階段下)	仕上	OAフロア H=50の上 カーベットタイル貼 t=5 コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	階段段裏のまま	廻縁	---	天井高	階段下	備考	
	床	仕上 : 土間コンクリート t=100下地300角タイル貼 t=8.5(ノズリッパ)		給湯室 (WC前廊下)	仕上	OAフロア H=50の上 長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼 MK前壁紙貼 t=3(不燃) PB t=12.5	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	パイプファン (壁用) MK L=900 (Hコソ)、電気温水器 差圧式給気口 (壁)、水切棚 床見切縁 (SUS)、冷蔵庫置場
樋	軒樋	耐候性樹脂130 (VU) カラー塩ビ管φ75 (VU)	1階	WC	仕上	OAフロア H=50の上 長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=150	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	縦樋	耐候性樹脂130 (VU) カラー塩ビ管φ75 (VU)		階段室	仕上	踏面 : カーベットタイル貼 t=5 PL-4.5下地モルタル金ゴテ t=30 (メッシュ 3.2φ@75) ササ柄 PL-20 (スリッパ溶接)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	手摺H=800 支柱φ34 横棧 φ21.7 笠木 ビニールハンドレールφ40
開口部	窓	サッシ : アルミ電解着色 見込70 中棧なし 各性能は、特記仕様書による 網戸 (中棧なし) その他附属金物一式 エントランスドア (FIX付) : アルミ電解着色 見込100	1階	ホール廊下	仕上	カーベットタイル貼 t=5 コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	手摺H=1100 支柱φ34 横棧 φ21.7 笠木 ビニールハンドレールφ40 会議室側ハッチェン: 合わせガラス
	ガラス	複層ガラス (空気層 A=12) : フロートガラス t=5以上・型板ガラス t=5以上 厚さは、関連法規による。		会議室	仕上	カーベットタイル貼 t=5 コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	アビエクタースクリーン、アビエクター (天吊) ~3600 ロールブラインド (S) 換気扇2ヶ所 (壁)、和什材 エアコン (壁掛)、差圧式給気口 (壁)
その他	柱・梁	重量鉄骨 (耐火被覆無し) 鉄部 (防錆処理) 室内側: PB t=12.5の上クロス仕上	1階	更衣室	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	ロールブラインド (S) 換気扇 (壁)、和什材 エアコン (壁掛)、差圧式給気口 (壁)
	給気換気がり	SUS製 防風板型		WC前廊下	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	床見切縁 (SUS)
倉庫棟			倉庫棟															
屋根	本体	仕上 : ガルバリウム鋼板 t=0.4 片流れ 立平葺き 勾配1寸 (認定番号: NM-8697) 下地 : 耐火野地板 t=18 (認定番号: QM-0796)、透湿遮熱防水シート 断熱 : 発砲ウレタン吹付 t=100	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	附属物	ケラバ包み・棟包み : カラー鋼板t=0.4曲げ加工 水切 : カラー鋼板t=0.4曲げ加工		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
外壁	本体	仕上 : 金属サイディング t=15 (遮熱) 縦貼 下地 : 胴縁 C-100×50×20×2.3、防水紙 スタッド C-45×45×10×0.6 金物 : 縦用スターター 水切 : カラー鋼板t=0.4曲げ加工	2階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	附属物	ケラバ包み・棟包み : カラー鋼板t=0.4曲げ加工 水切 : カラー鋼板t=0.4曲げ加工		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
車寄せ	庇	仕上 : ガルバリウム鋼板折版葺き t=0.8 88型 (遮熱) 重ねタイプ吊工法 支持材 : 鉄骨梁フランジ、吊ボルト	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	床	仕上 : 改質Ⅱ型アスファルト舗装 t=100		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
樋	軒樋	耐候性樹脂130 (VU) カラー塩ビ管φ75 (VU)	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	縦樋	耐候性樹脂130 (VU) カラー塩ビ管φ75 (VU)		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
開口部	出入口ドア	アルミ電解着色 見込70 中棧なし アルミパネル 各性能は、特記仕様書による その他附属金物一式	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	シャッター	手動スチール軽量シャッター : (耐風)		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
その他	柱・梁	重量鉄骨 (耐火被覆無し) 内部鉄骨現し (防錆処理)	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	給気換気がり	SUS製 防風板型		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
外構廻り			外構廻り															
外構	駐車場	アスファルト舗装 t=50	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	車路	改質Ⅱ型アスファルト舗装 t=100		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
その他	看板・サイン	別途	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	ポスト	別途		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
その他	屋外用WC	WCユニット (水洗)、換気扇、汚水管へ接続	1階	WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
	屋外水栓	コン柱 (単水栓) 2ヶ所、排水溝300角		WC	仕上	長尺シート貼 t=2.5(捨貼 t=2.5) コンクリートスラブ t=120 (QLF仕様=50)	巾木	ソト巾木 H=60	壁	ビニールクロス貼	天井	ジブトーン貼 t=9.5	廻縁	塩ビ	天井高	CH2500	備考	節水型便器、手洗器 紙巻器、ペーパーホルダー パイプファン (壁用)
共通事項 (事務所棟のみ)			共通事項 (事務所棟のみ)															
屋根下断熱			屋根下部分: 外壁に面する部分: 建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームA種 1H t=100 (λ ≤ 0.026)															
外壁断熱			外壁に面する部分: グラスウール t=100 10K (λ ≤ 0.045)															
土間下断熱			A種押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種 b t=50 (λ ≤ 0.028)															
土間下防湿			ポリエチレンフィルム t=0.15															
天井吸音			天井部分: グラスウール t=100 10K (λ ≤ 0.045)															
内壁吸音			2階間仕切壁部分: グラスウール t=50 10K (λ ≤ 0.045)															
※壁・天井下地は軽鉄製とする。			※壁・天井下地は軽鉄製とする。															
凡例			凡例															
ガルバリウム鋼板 : 不燃 NM-8697			ガルバリウム鋼板 : 不燃 NM-8697															
金属サイディング : 不燃 NM-5138			金属サイディング : 不燃 NM-5138															
耐火野地板 : 準不燃 QM-0796			耐火野地板 : 準不燃 QM-0796															
キッチンパネル : 不燃 NM-3315			キッチンパネル : 不燃 NM-3315															
ジブトーンt=9.5 : 準不燃 QM-0524			ジブトーンt=9.5 : 準不燃 QM-0524															
PBt=9.5 : 準不燃 QM-9828			PBt=9.5 : 準不燃 QM-9828															
PBt=12.5 : 不燃 NM-8619			PBt=12.5 : 不燃 NM-8619															
ビニールクロス : 準不燃 QN-9414			ビニールクロス : 準不燃 QN-9414															
塗料 (EP・VP・OP・AEP) : 不燃 NM-8585			塗料 (EP・VP・OP・AEP) : 不燃 NM-8585															
グラスウール : 不燃 NM-2218			グラスウール : 不燃 NM-2218															