	小部 仕 上	表														通則認定防火	材料
			3.8寸勾配:硬	質ウレタンフーム t =35打込コンクリートスラブの上 バーライトモルタル金	全鏝押え t =3	Omm7スファルトルーフィング23kg下地 スバニッシュ瓦葺き	1 階LDK・アトリエ・ゲストルーム前テラス床:土間コンクリー	ht=150の上テラコッタタイル貼			踏面·蹴込:	ナラ集成材OSCL t =	=35段鼻加工 +	け う板:ナラ集成	材 t =30		• · ·
				ウリート打放補修の上ウレタン塗膜防水(X-1)			1階7578飾り柱共通:コンケリートの上有田焼ケ(ル		の他: SUS枠化粧蓋	階 段					700 (ナカ工業同等品) ※詳細図による	不燃材料 ・石膏ボード t=12.5	NM-8619
				質ウレタンフーム t =35打込コンクリートスラブの上 塗膜防水(X・				0の上テラコッタタイル貼 排水溝:ウレタン塗膜防水(X−1) サッシュ前:SUSグレーチング細目 そ							n',N==-) 100φ用 鋳鉄製 樹脂系塗装	・強化石膏ボード t=12.5	NM-8615
	in.	勉強部屋・駐		ウ防水外断熱・硬質ウレタンフォーム t =35の上軽量コンクリート		150×150×6 1535/h伸縮目地@3000以内	2 開始強那屋前75 X床: FRP防水外断熱・軽量20 クリートt=80の上テラスッタタイル貼 排水溝: ウレタン塗膜防水 (X-1) ドレイン・軒径・竪径 排水側溝: モルタk緩得えの上ウルク塗膜防水 (X-1) 整額・前が ルコニ- サンルー 礼前ルー7床: FRP防水外断熱・軽量20 クリートー坪え=80の上防滞塩ビケー貼 排水溝: ウレタン塗膜防水 (X-1) 竪径: 仮製カラ-アルミ120 φ・100 φ									・不燃石膏ボード積層板t=9.5	NM-0441
_	根 階屋根)	勉強部屋: テラコッタタイルム 駐車場屋根:防滑塩ピシート貼 排水溝: モルタル金製押エt = 40 (メタルラス下張) ウレヤン塗製防水 (X-1)					イルコニー・テラス 2階倉庫前パ kコニ・サルト4前ルーフ床: FRP防水外断熱・軽量コングリート押え t=80の上防滑塩だ シート貼 排水溝: ウルシ塗膜防水 (パー1)						0φ 45m/min (⊟	立住宅用エレベ	- 5-同等品)	・化粧石膏ボード t=9.5	NM-1864
				・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			2 階調湿機室前バルコニー床:コンクリート鏝押えの					SUS既製品(取入I				不燃シージ・ング・石膏ボード(防水)t=12.5	NM-9639
				木・パラペット天端共通:ウレタン塗膜防水(X-1)				量コンクリート押えの上耐根シート・排水層・軽量土壌・ドレンカバー(SUS)		金物・その他		文字焼付(LED照				・ロックウール吸音板 t=12.5・繊維混入けい酸カルシウム板 t=6.0	NM-8599 NM-8578
		177		風用保護ネット(エキスバンドメタルt=4) ステンレス T-100×	۲5×6×8、 ۶	テンレス L-100×75×6 押え縁スタンレスバ-t=3×40	2階サンルーム前目隠し壁:花プロック 複層仕上		V. 学·德国·- L. 7			(軒天:7ルを複合板			株外がショー(エバーボード同等品)	・メラミン不燃化粧合板	NM-2183
			ms.	風用保護ネット止めフック(SUS) 貯備機器	置場基礎・空	『調室外機』 調湿機、 薬雷池、IPG (設備図による)		-7u- バルコニー手摺共通:u-トアルミ (アートホクストン同等品) 欄間・両袖嵌め殺付) + 枠アルミ木調焼付塗装	※詳細図による			コンクリート打放の上FF 灭岩積 生垣 H=2		後暦江上空州	慢仕上 ※詳細図による	・不燃バスリブ	NM-0892
		設備機器置場基礎: 空調室外機、調湿機、蓄電池、LPG (設備図による) 外壁 1階部 : コンクリート打放補修 (化粧機目地 D30×@300)、 セクレトフィテー処理下地の上複層仕上塗材 (弾性) 左官提仕上										小下地、御影石コン		000	※詳細図による		
		7イカ工業(高耐候タイク゛ ジョリバットインフィニィティ-∞J0-500シリーズ同等品)					2階浴室トップライト: プラインド内蔵アルミ電解着色 (YKKAP ソラリア同等品)					: 土間コンクリートt=15	50の上ピンコロ石タ	li.	準不燃材料		
		外壁 2階部 : コンウリート打放補修、セクレフィラー処理下始の上複層仕上塗材 (弾性) 左官銀仕上 アイカ工業 (高耐候タイプ ジョリパットインフィニィティ-∞ルロー500シリーズ同等品) 外壁 (腰壁 H=675): 御影石貼 (パニラヤロイトコプ出し仕上) 湿式			曼 仕上	7/ペサッシュ電解着色 (サン網戸付、雨戸付) 開 ロ 部						の上御影石乱貼		・石膏ボード t=9.5	QM-9828		
外	壁					が 5A: 南・東・西側、LOW-E複層が 5A(日本板硝子、ベ 77454/4 デージ 同等品) 防火設備が 5A: 南側・延焼ライン内建具(バイロクリ7日本板硝子同等品)					一部床:飛び石(直栽図による	(141家) 12 04 04 10 1-3	55)	・化粧石膏ボード t=9.5	QM-0524		
		外壁エレベーターシャアト : コンクリート打放補修 有田焼タイル貼 (特注品)					駐車場出入口シャッタ- : アムミ電動シャッタ- (耐風圧ボール2ヵ所・耐風圧枠・焼付塗装)					将来対応用電源((200V · 30A) +	給水	・シージング石膏ボード(防水)t=9.5・吸音用有孔石膏ボード	QM-9826 QM-9827	
						※施工部位については立面図参照	※2220月11日 ※2220日 ※2220						花プロック 複層	仕上塗材吹付	・準不燃バスリブ	QM-0515	
Þ	部仕上	大學 2 階部: 3	コンクリート打	放、セメントフィラー処理下地の上複層仕上塗を	才(弾性)左1	8 鏝仕上											
階	室	名	下地	床	下地	巾木	内 壁	· 下地		天 井		天井高	廻縁	カーテンBOX	備考	壁装材料 (下地:不燃石膏ボード)	
ı	駐車場		RC	コンケリート鏝押えの上防塵塗床	RC	コンクリート打放補修の上防塵塗床 H=100	コンクリート打放のまま	コンクリート打放のまま RC	コンクリート打放	なのまま		直天	_	_	73.5 (充電器・蓄電機) 1次側本工事 蓄電機・調湿機 基礎土間コクリートt=2007代ーメッシュ150×150×6 (建築工事)	紙製壁紙繊維性壁紙	QM-9269 (準不燃) QM-9343 (準不燃)
.			FL-5~100 RC·MO			耐水PB t = 12.5の上ケイ加板t=6.0下地	耐水PB t = 12.5の上ケイカル板t=6.0下地	耐水PB t = 12.5の上5付加板t=6.0下地				3, 100			蓄電機・調湿機 基礎土間ングリードt=2007(ヤーケッシュ150×150×6 (建築工事) 手洗器 (電気温水器) ブイニケ 面合 (グランダ ストフォーム) 洗車用散水性 (会所・SUSケ レーチンケ) 下足箱 (別図参照)	・プラスチック製壁紙	QM-9477 (準不燃)
i l	エントランス		FL-50 FL-15	玄関床 : 御影石乱貼 t =15 ホール床: 大理石水磨貼 t =15+ストーンサークル 廊下床 : 複合フローリング直貼	RC-W		大理石 (ライムストーン小たたき仕上) t=15 (準乾式) (基材同等)	大理石 (ライムストーン小たたき仕上) t =15 (準乾式) (基材同等) W	PB t =9.5の上	珪藻土塗 (鏝仕上)	NM-1864 (不燃)	(3, 550)	_	-	内装建具: 木製ケーシング 玄関ド7:御影石ケーシング	・プラスチック製壁紙 ・ダイノックシート	NM-9913 (不燃) NM-0131 (不燃)
	廊下		RC-SL	複合フローリング直貼	RC-W	耐水PB t =12.5の上7イ加板t=6.0下地	耐水PB t = 12.5の上ケイカル板t=6.0下地	耐水PB t = 12.5の上ケイルル板t=6.0下地 W		珪藻土塗 (鏝仕上)	NM-1864 (不燃)	2, 450	_	_	手摺(木製OSCL)	・ダイノックシート・吹付タイル	NM-0131 (不燃) NM-8573 (不燃)
			FL-15			大理石 (ライムストーン小たたき仕上) t =15 (準乾式)	大理石(ライムストーン小たたき仕上) t=15(準乾式)(基材同等)	大理石(ライムストーン小たたき仕上) t=15(準乾式)(基材同等)	R折上部 FGB t =	8の上 珪藻土 (鏝仕上)		(2, 850)			内装建具・外部サッシュ:木製ケーシング 下足細・クローザット (別回条照)	· VE · EP	NM-8585 (不燃)
	WSB		RC·SL FL-50 FL-15	複合フローリング直貼 踏込床 :御影石乱貼 t=15	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	耐水PB t = 12.5の上 ピニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	耐水PB t = 12.5の上 t'ニールクロス貼 NM-8578 (不燃) W	耐水PB t = 12.50	D上	NM-8578 (不燃)	2, 450	-	-	下足棚・ウローゼット(別図参照) 郵便投入口SUS 郵便物受入がゴSUS既成	· V E · E P	QM-9816 (準不燃)
	WSB内(ポン	/プ室)	RC-MO	コンクリート鏝押えの上防塵塗床	RC-W	グラスウールt=50 不燃ガラスマット布団貼	グラスウール t =50 不燃ガラスマット布団貼	グラスウール t =50 不燃ガラスマット布団貼 W	グラスウール t =50 オ	下燃ガラスマット布団貼		*	-	_	プ´-スケーボ`ンプ´ 基礎土間コンクリートt=2007イヤーメッシュ150×150×6 (建築工事)	凡 例	
			FL-50 RC·SL		RC (GL)			耐水PB t = 12.5の上 t´=-ルクロス貼 NM-8578 (不燃)			or :				手洗器 (手洗面台・ペーパーポルゲー・電気温水器) アンンゲ 面台 (メラミンポストンオーム)		
	wc		FL-15	複合フローリング直貼	W	巾木 堅木OSCL H=75	一部耐水PB t = 12.5の上 ハードクロス貼	一部耐水PB t = 12.5の上 ハ−ドウロス貼	耐水PB t = 12.50	0上	NM-8578 (不燃)	2, 600	-	-	ランニンゲ 面台 (グラミンボ ストフォーム) 鏡・対ル掛(SUS) - 手摺(木製既製品) - 洋服掛 (SUS)		合成樹脂調合ペイント 合成樹脂エマルジョンペイント
	リビング・ダイ	イニング	RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	PB t = 12.5の上 珪藻土塗(鏝仕上) NM-9913 (不燃) T V 前壁:PB t = 12.5の上 タイル貼	PB t = 12.5の上 珪藻土塗(鏝仕上) NM-9913 (不燃) T V 前壁: PB t = 12.5の上 対ル貼	PB t =9.5の上	珪藻土塗 (鏝仕上)	NM-1864 (不燃)	2, 600	-	堅木0SCL	内装建具・外部サッシュ:木製ケーシング		塩化ビニル樹脂エナメル
	キッチン		RC-SL	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105		PB t = 12.5の上 珪藻土塗 (鏝仕上) NM-9913 (不燃) W	PR + = 0.500 F	練付突板ビーリング貼	NM-1864 (不然)	2, 450	_	_	システムキッチン(別図参照)ディスポーザー(設備工事)		トイルステイン フリヤラッカー
Ш,			FL-15 FRPIlhak		RC (GL)		キッチン前壁:耐水PB t = 12.5の上 54ル貼 FRP防水・ラスモル下地の上	+ッチン前壁:耐水PB t = 12.5の上 94k貼 耐水PB t = 12.5の上 化粧ケイカル板底目貼 MM-8578 (不燃)	耐水PB t = 12.50		NM-8578 (不燃)				内装建具・外部サッシュ: 木製ケーシング 流し台 (段値工事)	PB: 石膏ボード	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
階	藍染工房		FRP防水 軽量CO FL-250	磁器質タイル貼 300×300	W	磁器質タイル貼 200×200 (基材同等)	磁器質タイル貼 200×200 H=1000 (基材同等)	見切縁 クラフトタイル貼 W	化粧ケイカル板t=6.	0目透かし貼		2, 450	塩t´ 廻縁	堅木0SCL	流し合(設備工事) 接水用側第 作150 側溝内ウレクン防水塗 SUSグレーテング細目 接水用会所 600×800 SUSグレーテング細目 止水パルプ	SL:セルフレベリング (10mm)	
	サンルーム		RC·MO FL-50	磁器質タイル貼 300×300	RC - MO	磁器質タイル貼 200×200 (基材同等)	磁器質タイル貼 200×200 H=1000 (基材同等)	コンケリート下地モルタル缓押えの上複層仕上塗材(弾性) W	耐水PB t = 12.5の 化粧ケイカル板t=6.		NM-8578 (不燃)	2, 450	塩t´ 廻縁	-	斜行か予ン	特記事項	Ī
	アトリエ・ギ	ャラリー	RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	PB t = 12.5の上 t' ニールクロス貼 NM-9913 (不燃) 流し台・焙煎機前壁:耐水PB t = 12.5の上 タイル貼	PB t = 12.5の上 t'=-ルクロス貼 NM-9913 (不燃) 派し台・焙煎機前壁: 耐水PB t = 12.5の上 タイル貼	PB t =9.5の上	ピニールクロス貼	NM-1864 (不燃)	2, 600	-	堅木 クロス巻込み	培煎機用電源(設備工事) 流し合に1200・吊戸棚・レジ・フ・ド・電気温水器 内装建具・外部町/3:木製ケージグ・	1:外壁に面する部分は硬質発砲ウレタンフ	ォーム (現場発泡)
	ゲストルーム	1 ~ 4	RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	PB t = 12.5の上 t´ニールクロス貼 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 t´=-ルクロス貼 NM-9913 (不燃) 一部耐水PB t = 12.5の上 ハ-ドクロス貼	PB t =9.5の上	ピニールクロス貼	NM-1864 (不燃)	2, 450	-	堅木 クロス巻込み	北西側1室(飾り壁/ラミン化粧合板) 洋服掛(SUS)	t=20mm吹付とする。 2:水廻りは耐水ポード t=12.5mmとする。	
	ホール		RC · SL	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	- 部耐水PB t = 12.5の上 ハードクロス貼 PB t = 12.5の上 ハードクロス貼 H=800 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 ハード クロス貼 H=800 NM-9913 (不然) W	PB t = 9.5の上 折上部 PB t = 12	t´=ールクロス貼 .5の上 ハードクロス貼 OSCL	NM-1864 (不燃)		_	7#A&207		3:居室間の乾式間仕切壁はグラスウール4:一階スラブ下(土間)は硬質スタイロフ	
1	<u> </u>		FL-15 RC·SL		RC (GL)		見切縁 堅木OSCL 耐水PB t = 12.5の上 ピニールクロス貼 NM-8578 (不燃)				0570 (= 10)	(2, 500)			収納棚(別図参照)・防水パン収納(別図参照)	かつ土に接する部分は防湿シートt=0.15g	m 二重敷とする。
	洗面		FL-15 RC·SL	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	W RC (GL)	市木 堅木OSCL H=75	一部洗面前 モザ イクタイル店 耐水PB t = 12.5の上 t´ニールクロス店 NM-8578 (不燃)	一部洗面前 モザイクタイル貼 " 耐水PB t = 12.5の上 ピニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	mf水PB t = 12.50	D上 tř==N/DA貼	NM-8578 (不燃)	2, 450		_	洗面器・洗面台 (人達大理石) ・鏡・パスタオル掛 (SUS) サイド収納棚 (別図参照)	5: 手摺・タオル掛け 等壁取付部は下地料 6: 廊下、居室部分には堅、横手摺が設置で	
	脱衣		FL-15	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	W	巾木 堅木OSCL H=75	一部洗面前 モザ イクタイル貼	一部洗面前 モザ イクタイル貼	耐水PB t = 12.50	D上 t°=-ルクロス貼	NM-8578 (不燃)	2, 450	-	-	洗面器・洗面台 (人造大理石) ・鏡・パスタオル掛 (SUS)	7:下地内装材(下地材、仕上材、接着剤等 考慮する。 8:クーラー取付想定位置には※×※×t=	
	浴室(UB16	616)	RC FL-300	_	-	-	-		-			-	-	-	1010	8: グーラー取付恕定位直には※×※× t = 9: 置き床は耐水ベニヤ t = 12.0+パーティ	
1	w c		RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	耐水PB t = 12.5の上 t = -ルクロス貼 NM-8578 (不燃) 一部耐水PB t = 12.5の上 ハードクロス貼	耐水PB t = 12.5の上 t ' ニールクロス貼 NM-8578 (不燃) W - 部耐水PB t = 12.5の上 ハードクロス貼	耐水PB t = 12.50	D上 ビニールクロス貼	NM-8578 (不燃)	2, 450	-	-	手洗器 (手洗面合・ペ-パ-ホルダ-・電気温水器) フ-2-グ面合 (メラミンホ ストフォーム) 娘・タル#サ (SUS) - 手摺 (木製既製品) ・洋服掛 (SUS)	支持キット 10:延焼ラインにかかる給換気口 (100¢)	.上)はFD付、スリーブキャップは
	収 納		RC·SL FL-15	CFシート貼 t =2.5	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	PB t = 12.5の上 t'ニールクロス貼 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 t´ニールクロス貼 NM-9913 (不燃) W	PB t =9.5の上	ビニールクロス見占	NM-1864 (不燃)	2, 450	-	-	可動棚3段 (#'刂合板・SUS/-#)	SUS製焼付とする。(設備図参照) 11:手洗、洗面器設置部には鏡設置のこと。	
	EPS		RC·SL FL-15	C Fシート貼 t =2.5	RC (GL)	市木 堅木OSCL H=75	PB t = 12.5の上 t' =-ルクロス貼 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 ピニールクロス貼 NM-9913 (不燃) W	PB t =9.5の上	ヒ゛ニールクロス見占	NM-1864 (不燃)	2, 450	-	-	-	12: 消火器ボックス ステンレス製既製品	
			FL-10		W												
		+															
変更履歴								藤 老							验 回	即社本 百	
~太限征								per **2			XX C		' S	株式会	(仮称) 宮古島 浮	川邸 新築工事	A —
											1 ~~ ~	BISTRUCTION HANA	BEMENT	一級建築	担当 製図 図面名称 仕上表 (1)	ма. Х. — —	2021. 08. 02

屋根				ル金鍚押え + =30													
(2階屋根) 外 壁	外壁 1 階部 外壁 2 階部 外壁 (腰壁 外壁エバーラ コンパート庇共	2 階勾配屋根3.8寸勾配: 硬質りか27-4 t = 35打込コンが1-1237 の上 n'-5/FE498金饅押え t = 30mm7377848-7429' 23kg下地 スパニラン3瓦葺き 新光: こ2が1-1打放補修の上かり20連続防水 (X-1) B社強部屋・駐車場屋根: 保質かか27-4 t = 35打込コンが1-1237 の上 塗膜防水 (X-1) 勉強部屋・駐車場屋根: FRP防水外断熱・硬質かか274-4 t = 35の上軽量20が1-1270 x 150 x 6 153941 沖縮目地@3000以内 勉強部屋・打ち37959468は 駐車場屋根: 防滑塩だ ジー貼 排水溝・毛494金饅押工 t = 40 (49453下張) かり2塗膜防水 (X-1) 防水立上: 押工金物 (745辰製品)、乾式保護工法(F6ポードE)※田島k-7429' APーFG工法同等品 並木・パラペカン天端未通: かり2塗膜防水 (X-1) トフプライト上部・耐風用保護やか(1473/ンド/981-4) ステルス T-100 x 75 x 6 x 8、ステルス L-100 x 75 x 6 押え総入サルスが・t=3 x 40 耐風用保護やか上めつフウ (SUS) が機と開節 : 20が1-打放補修(化粧模目地 530 x @ 300)、セシト2 で - 地理下地の上模層仕上塗材 (弾性) 左官提仕上 741工業 (高前検タイ) ジョが、カイン2 で - イモール・フラール理下地の上模層仕上塗材 (弾性) 左官提仕上 741工業 (高前検タイ) ジョが、カイン2 で - イモール・フラール・フラール・フラール・フラール・フラール・フラート・フラール・フラート・フラー・フラー・フラー・フラー・フラー・フラー・フラー・フラー・フラー・フラー			1150×150×6 15λ9() 仲縮目地@3000以内 :田島\$-74/グAP-FG工法同等品 ンルス L-100×75×6 押え縁スタンルスパ-t=3×40 調室外機、調湿機、蓄電池、LPG (設備図による) 模層仕上塗材 (弾性) 左官提仕上	2 開始強節屋前テラス床: FRP防水外断熱: 軽型 2 階倉庫前パルコニー・ザンルーム前ルーワ床: FRP防水 2 階台庫前パルコニー床: コンウリート護押えの上防 2 階調温機室前パルコニー床: コンウリート護押えの上防 2 階消室前パルコニー確込: FRP防水外断熱: 軽 2 階サルーム前目間し壁: 花プロック・横層仕上	貼 (特注品) 排水溝: ウレナン塗膜防水 (X-1) サッシュ前: SUSグレー のの上ララュッタウイルム: 排水溝: ウレナン塗膜防水 (X-1) サッシュ前: SUSグレー 足ュンクサートt=80の上ララュッタウイルҍ: 排水溝: ウレナンタ 指水溝: ウレナンタ 指水溝: ウレナンタ 排水溝: ウレナンタ 排水溝: ウレナンタ 排水溝: ウレナンタ 排水溝: ウレトンタ 加水溝: ウレトンタ 加水溝: ウレトンタ 加水剤: ウトトム 加水剤: ウトトム カートアルs (アートルウストン同等品) 加耐被め殺付) + 枠アルs:木頭焼付塗装 カリア同等品) ឧ (YKKAP ソラリア同等品) ឧ (YKKAP ワラリア同等品) カレガリコム核硝子同等品) のりリア日本核硝子同等品)	- チンゲ 細目 その他 金製防水 (X-1) 金製防水 (X-1) 金製防水 (X-1) 金製防水 (X-1) 金製防水 (X-1)	SUS枠化粧蓋 詳細図による	階段 ドレイン・軒種・竪橋 金物・その他 塚・門柱 外構・造園	設面・献込・75集成村OSCL t=35段鼻加工 サ*75板 : 77-84戻村 t=30 内外壁側手指: 木製堅木OSCL、内側手指のみLED内蔵、It=700 (力工業同等品) ※詳細図による ルー75 'レン: (屋上・752) 120 ゆ 用 鋳鉄製 樹脂系塗装 (n* 825-) 100 ゆ 用 鋳鉄製 樹脂系塗装 排水側溝・毛4548競押えの上り49全護防水 (X-1) 竪槌: 既製約-78:120 か・100 か ELV: 性宅用4人乗 (設定品) 45m/min (日立住宅用1い**)・7-同等品) 郵便を3 x i、SUS的文字焼付 (LED照明) 150 x 500 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *				不燃材料 - 石膏ボード t=12.5 - 強化石膏ボード t=12.5 - 不然石膏ボード t=12.5 - 不然石膏ボード t=9.5 - 化粧石膏ボード t=9.5 - 化粧石膏ボード t=9.5 - ベルン・ツ・ブ 石膏ボード t=12.5 - 繊維混入けい酸カルシウム板 t=6.0 - メラミン不燃化粧合板 - 不燃バスリブ 準不燃材料 - 石膏ボード t=9.5 - 化粧石膏ボード t=9.5 - シージング石膏ボード (防水)t=9.5 - 吸音用有孔石膏ボード - 準不燃バスリブ	NM-9619 NM-8615 NM-0441 NM-1864 NM-9639 NM-9539 NM-9578 NM-2183 NM-0892	
	室 名	下地	床	下地		内 壁		下地		天 井		天井高	2000年	カーテンBOX	備考	壁装材料(下地:不燃石膏ボート)
	グ・ダイニング	RC-SL		RC (GL)	ウ 木 中 木 中 木 中 木	腰 PB t = 12.5の上 珪藻土塗 (鏝仕上) NM-9913 (不燃)	壁 PB t = 12.5の上 珪藻土塗 (鏝仕上) NM-9913 (不燃)			美土塗(鏝仕上) N	IM-9913 (不燃)	3, 100	_	要未0SCL	LED間接照明	- 紙製壁紙	QM-9269 (準不燃)
960	9.31-20	FL-15 RC-SL	複合フローリング直貼	W RC (GL)		T V 前壁: PB t = 12.5の上 石膏成形品 E P 塗 PB t = 12.5の上 珪藻土塗 (鏝仕上) NM-9913 (不燃)	T V 前壁:PB t = 12.5の上 石膏成形品 E P 塗 PB t = 12.5の上 珪藻土塗 (鏝仕上) NM-9913 (不燃)			8の上 珪藻土 (鏝仕上			_		内装建具・外部サッシュ:木製ケーシング システムキッチン(別図参照)ディスボーザー(設備工事)ガス湯沸器(設備工事)	・繊維性壁紙 ・プラスチック製壁紙	QM-9343 (準不燃) QM-9477 (準不燃)
キッチン	ک 	FL-15	複合フローリング直貼	W	巾木 堅木OSCL H=105	キッチン前壁:耐水PB t = 12.5の上 94ル貼	キッチン前壁: 耐水PB t = 12.5の上 94ル貼	W PB	t = 9.5の上 練f	†突板ビーリング貼 N	IM-9913 (不燃)	2, 450	-	堅木OSCL	内装建具・外部サッシュ:木製ケーシング	・プラスチック製壁紙 ・ダイノックシート	NM-9913 (不燃) NM-0131 (不燃)
収 納		RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75		耐水PB t = 12.5の上 t = - ルクロス貼 NM-8578 (不燃)	W PB	t =9.5の上 t*=	ールクロス見占 N	M-9913 (不燃)	2, 450	-	-	収納棚(別図参照)	・吹付タイル ・V E・E P	NM-8573 (不燃) NM-8585 (不燃)
手 洗		RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	耐水PB t = 12.5の上 t'=-ルクロス貼 NM-8578 (不燃) 手洗前壁:耐水PB t = 12.5の上 タイル貼	耐水PB t = 12.5の上 t' =-ルクロス貼 NM-8578 (不燃) 手洗前壁:耐水PB t = 12.5の上 タイル貼	W PB	t =9.5の上 t*=	ールクロス貼 N	IM-1864 (不燃)	2, 450	-	-	吊戸棚 (別図参照) 手洗器 (電気温水器) ・手洗台 (人造大理石) ・鏡・タオル掛 (SUS)	· V E · E P	QM-9816 (準不燃)
w c		RC·SL FL-15	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	耐水PB t = 12.5の上 t' ニールクロス貼 NM-8578 (不燃) 一部耐水PB t = 12.5の上 ハードクロス貼	耐水PB t = 12.5の上 t' = ルクロス貼 NM-8578 (不燃) 一部耐水PB t = 12.5の上 ハードクロス貼	W mit	水PB t =12.5の上	ピニールクロス貼 N	IM-8578 (不燃)	2, 450	-	-	手洗器 (手洗面台・バーパー木ルダー・電気温水器) カンツケ面台 (メラミンタ 木メンナーム) 鏡・タオルキサ (SUS) ・手着 (木製既製品)・洋服掛 (SUS)	凡	例
書斎・兌	勧強室	RC - SL	複合フローリング直貼	RC (GL)	市木 堅木OSCL H=105		- 市刷がFD t − 12.5の上 ド 1- が以及 PB t = 12.5の上 t 1- が以貼 NM-9913 (不燃)	W 折	t=9.5の上 t'= 上部 PBt=12.50 上部 木製見切080	ールクロス貼 N D上 ハート・クロス貼	IM-1864 (不燃)	2, 700	_	堅木	競・74ヶ町(303)・子館(木装成装品)・子旅町(303) 一面のみスクリー>用クロス	RC:コンケリート 0I	: 合成樹脂調合ペイント
		FL-15 RC·SL	複合フローリング直貼	RC (GL)		PB t = 12.5の上 クッション材 (グラスウールt50・ガラスマット布団張	PB t = 12.5の上 クッション材 (グラスウールt50・ガラスマット布団張	PB		L iン村(グラスウールセ50・ガラス	マット布団張	(3, 000)		クロス巻込み	内装建具・外部サッシュ:木製ケーシング	S : 鋼製 EI	: 合成樹脂エマルジョンペイント
3 1/7981	ュレーションスペース	FL-15 RC·SL	アンダーレイの上人工芝敷	W W	巾木 堅木OSCL H=75	1面 ゴルフネット張 (SUSフック)	1面 ゴルフネット張 (SUSフック)	W 1 a	ii ゴルフネット張(SL	\$7 7 \$)		(3, 000)	-	_	ゴルフシミュレーション機器取付別途工事		: 塩化ビニル樹脂エナメル :: オイルステイン
廊下		FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	PB t = 12.5の上 t*ニールクロス貼 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 t´=-n/p以貼 NM-9913 (不燃)		t = 9.5の上 t*=		M-1864 (不燃)	2, 700	-	-	手摺 (堅木OSCL) 内装建具・外部サッシュ: 木製ケーシング	MO: モルタル CI PB: 石膏ボード	: クリヤラッカー
寝 室		RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=105	PB t = 12.5の上 t´=-ルクロス貼 NM-9913 (不燃) ペッド背壁: コンクリート・モルタル下地の上 7ートタイル貼	PB t = 12.5の上 t' ニールクロス貼 NM-9913 (不燃) ^゚ッド背壁: コンクリート・モルタル下地の上 アートタイル貼	W 折 折	t = 9.5の上 t*= 上部 PB t = 12.50 上部 木製見切OSO	D上 練付突板貼	IM-1864 (不燃)	2, 700 (2, 900)	-	堅木 クロス巻込み	折上天井(堅木四方見切OSCL) LED間接照明 洋服掛(SUS) 内装建具・外部サッシュ: 木製ケーシング	SL:セルフレベリング (10mm)	
寝室内	(収納)	RC·SL FL-15	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	PB t = 12.5の上 t° ニールクロス貼 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 t'ニールロス貼 NM-9913 (不燃)	W PB	t = 9.5の上 t*=	ールクロス貼 N	IM-1864 (不燃)	2, 700	-	-	収納棚(別図参照)	特記事	· 項
B WCL		RC - SL	複合フローリング直貼	RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	PB t = 12.5の上 t° ニールクロス貼 NM-9913 (不燃)	PB t = 12.5の上 ビニールクロス貼 NM-9913 (不燃)	W PB	t = 9.5の上 t*=	ールクロス貼 N	IM-1864 (不燃)	2, 500	_	-	収納棚 (別図参照)	1:外壁に面する部分は硬質発砲ウレタ	ンフォーム(現場発泡)
w c		FL-15 RC·SL	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	LGS RC (GL)	巾木 堅木OSCL H=75	耐水PB t = 12.5の上 t'ニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	耐水PB t = 12.5の上 t´ニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	w Est	水PB t =12.5の上	F* ==#An78E N	IM-8578 (不燃)	2, 500	_	_	手洗器(手洗面台・ベーパーボルゲー・電気温水器) マンプグ 両会 (453)が パレナーレ	t=20mm吹付とする。 2:水綱以け転水ボード +=12 5mmとする	
W C		FL-15 RC-SL	小モジーアスタイル船 t -3.0	LGS RC (GL)	III本 室本050L n=75	一部耐水PB t = 12.5の上 ハードウロス貼	一部耐水PB t =12.5の上 ハードクロス貼	W M25	MrB t = 12. 900 ±	C = N/JUARA N	IM=03/0 (小M)	2, 500	_	_	ランニケ 面合 (デミンボ ストフォーム) 鏡・分が掛 (SUS) ・手摺 (木製既製品) ・洋服掛 (SUS) 収約棚 (別図参照) ・ゲが掛 (SUS)	2:水廻りは耐水ボード t=12.5mmとする 3:居室間の乾式間仕切壁はグラスウー	
洗濯室		FL-15	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	LGS	中木 堅木OSCL H=75	耐水PB t = 12.5の上 ビニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	耐水PB t = 12.5の上 ピニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	W 耐	水PB t = 12.5の上	t゚ニールクロス貼 N	M-8578 (不燃)	2, 500	-	-	防水パン (640×800)	4:一階スラブ下(土間)は硬質スタイ かつ土に接する部分は防湿シートt=0	
サンル-	一ム (物干場)	RC·SL FL-15	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	RC (GL) LGS	巾木 堅木OSCL H=75	耐水PB t = 12.5の上 t´ニールクロス貼 NM-8578 (不燃)	耐水PB t = 12.5の上 t'=-かロス貼 NM-8578 (不燃)	W 而i	水PB t =12.5の上	ピニールクロス見占 N	IM-8578 (不燃)	2, 300	-	-	物干受金物着脱式 (SUS) 2セット ランニング 面台 (メラミンボ ストフォーム) ・ スロップ・シンク	5:手摺・タオル掛け 等壁取付部は下	
洗面・肌	脱衣	RC·SL FL−15	ホモジニアスタイル貼 t =3.0	RC (GL) LGS	巾木 堅木OSCL H=75	耐水PB t = 12.5の上 t*=-ルクロス貼 NM-8578 (不燃) 一部洗面前 大理石モザイクタイル貼	耐水PB t = 12.5の上 ピニールクロス貼 NM-8578 (不燃) 一部洗面前 大理石モザイクタイル貼	W 而寸	水PB t =12.5の上	t°=-ルコロス貼 N	IM-8578 (不燃)	2, 500	-	-	サイド 収納棚 (別図参照) ・ パスタオルストック用収納 (別図参照) 洗面器・洗面台 (人造大理石) ・ 鏡 (間接LED照明) ・ パスタオル掛 (SUS)	6:廊下、居室部分には堅、横手摺が設7:下地内装材(下地材、仕上材、接着	
浴室		FRP防水 軽量00 FL-265	磁器質タイル貼	RC	磁器質タイル貼	磁器質タイル貼	磁器質タイル貼	w x	スリブ貼	N	IM-0892 (不燃)	2, 500	-	_	洗い場: 天板御影石本磨t=35 サウシュ (プラインド内臓) 手摺 (SUS)	考慮する。 8:クーラー取付想定位置には※×※×	
浴室内V	w.c.	FRP防水 軽量C0 FL-265	磁器質タイル貼	RC	磁器質タイル貼	磁器質タイル貼	磁器質タイル貼	w /s	スリブ貼	N	IM-0892 (不燃)	2, 700	_	_	手指 (SUS)	9: 置き床は耐水ベニヤ t =12.0+パー 支持キット	ティグルボート t =20
		FL-265									III 0032 (-1-382)				ベ-n゙-ホルダ- (SUS)	10:延焼ラインにかかる給換気口(100 SUS製焼付とする。(設備図参照)	φ以上)はFD付、スリーブキャップは
設備置均	場(調湿機)	FL-15	コンクリート鏝押えの上塗床	RC	δ゚ラスクールt=50 不燃ガラスマット布団貼	が 539-b t =50 不燃が 537+h布団貼	グラスクール t =50 不燃約゚ラスマット布団站	RC 5	ラスウールt=50 不燃)不燃が ラスマット布団貼		直天	-	-	類湿機基礎 コクケートt=150・150×150×69/イヤメッシュ (建築工事)	11: 手洗、洗面器設置部には鏡設置のこ 12: 消火器ボックス ステンレス製既製	
ELV		RC·MO FL−850	ELVビット(防水モルタル鏝押えの上塗膜防オ	c) RG	木毛セメント板 t =20の打込み素地	木毛ゼント板 t =20の打込み素地	木毛もケント板 t = 20の打込み楽地	RC ホ	燃硬質スタイロフーム板	: =35の打込み素地		直天	_	-	ホ -ムエレバ−ウー4人乗 (ELV図面参照) ELV吊込みフッフ (ELV図面参照)		
階段		- L-030	階段(踏板・蹴込板) +5集成材 t=35	RC (GL)	階段(ササラ板)ナラ集成材 t=30		壁: PBt=12.5・一部FGBt=8の上 t*=-ルクロス貼 NM-9913 (不燃)	W PB	t =12.5の上 t	* ニールクロス見占 N	IM-9913 (不燃)	2, 700	_	_	中央壁上部LED間接照明		
			※踏板 (ノンスリップ加工)	W		中央壁: PBt=12.5・一部FGBt=8の上 が 3元代 / クケル貼	中央壁: PBt=12.5・一部FGBt=8の上 が ラスモザイクタイル貼								木製手摺OSCL(中央壁取付カ所のみLED内臓加エセナー付き)		
共 通																	
更履歴							講考				X ⊆	OM'	S	株式会社	(仮称) 宮古島 (仮称) 宮古島 (仮称) 宮古島 (上表 (1	縮尺	図面番号 A — - - 日付 2021.08.02