



- \* 図中の特記のない事項は、公庫仕様による
- \* 外壁、サッシ廻り取り合い等、使用外壁専用シーリング
- \* 内部みえがかり材は、特記を除き YKK ラフォーレスタ・スタンダード
- \* ビニールクロス接着剤は、ノンホルマリン接着剤
- \* GLより1m以内の外周部の縦枠及び下地材は「しろあり協会」又は「木材保存協会」認定材で防腐防蟻処理を講ずる
- \* クロルピリホスを含む材料は使用しない

バルコニー (YKKルシアス)  
 外壁・バルコニー仕切り壁  
 防火サイディング14  
 (PC030BE-9201)  
 床 塩ビデッキ  
 下地 アルミ根太

洋室  
 天井・壁 ビニールクロス  
 下地 石コウボード12.5  
 床 複合フローア-12  
 下地 合板12+ユカテック36  
 構造用合板15 (T & G)

バルコニー (YKKルシアス)  
 外壁・バルコニー仕切り壁  
 防火サイディング14  
 (PC030BE-9201)  
 床 塩ビデッキ  
 下地 アルミ根太

洋室  
 天井 ビニールクロス  
 下地 石コウボード12.5+12.5  
 壁 エコクロス  
 下地 石コウボード12.5  
 床 複合フローア-12  
 下地 構造用合板24  
 断熱材 ポリスチレンフォーム40

外壁 防火サイディング14  
 (PC030BE-9201)  
 透湿防水シート  
 (通気層確保)  
 断熱材 グラスウール90 (10K)

防蟻土台404  
 土台水切