

a



非調光

電球色 2700K・Ra83

防雨形

DWP-40312 Y

¥11,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束

170lm

消費電力

4W

LED

LED 4W

白熱灯40W相当

●アクリル 乳白(マット)

●径φ87 出85mm 0.3kg


●7VA

●AC100V

●光源寿命40,000時間

調光器併用不可

LED交換不可



f



非調光

※別注：プラグ式

電球色 2700K・Ra83

直付専用

DPN-41432 Y

¥26,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束

500lm

消費電力

6.1W

LED

LED 6.1W

白熱灯60W相当

●銅板・銅管 ストーングレー調塗装

●アクリル 乳白(マット)

●径φ400 高さ250 全長700~1200mm 1.0kg

●13VA

●吊高さ調節可能

●AC100V

●光源寿命40,000時間

調光器併用不可

55°開閉

LED交換不可

ハンドメイド


別注品番

#977280

別注価格

¥29,700(税抜)





※お見積りには含まれておりません



※お見積りには含まれておりません



※お見積りには含まれておりません



J



電球色 2700K-Ra83
DSY-4392 YWG
¥22,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 2280lm 消費電力 23w
LED LED 23W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●アクリル 乳白(マット)
●巾85 長900 高35mm 1.1kg ●29VA
■調光可能(1%~100%) ■AC100V ■連結最大15台まで
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■オプション取付金具別売(DP-40543)
■光源寿命40,000時間

K




電球色 2700K-Ra83
DSY-4393 YWG
¥26,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 3040lm 消費電力 29w
LED LED 29W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●アクリル 乳白(マット)
●巾85 長1200 高35mm 1.5kg ●29VA
■調光可能(1%~100%) ■AC100V ■連結最大15台まで
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■オプション取付金具別売(DP-40543)
■光源寿命40,000時間

L




電球色 2700K-Ra83
DSY-4394 YWG
¥29,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 3800lm 消費電力 36w
LED LED 36W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●アクリル 乳白(マット)
●巾85 長1500 高35mm 1.8kg ●36VA
■調光可能(1%~100%) ■AC100V ■連結最大15台まで
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■オプション取付金具別売(DP-40543)
■光源寿命40,000時間

M



電球色 2700K-Ra80
DSY-4776 YT
¥33,800(税抜) (ランプ別梱包)
定格光束 2400lm 消費電力 24w
LED LED 24W DECO-LINE(L1500) (電源内蔵)
●アルミ型材 シルバーアルマイト ●銅板 ●ポリカーボネート 乳白
●巾43 長1500 高52mm 1.6kg ●26/24VA
■AC100/200V ■連結最大25台(100V時)・54台(200V時)まで
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

N



電球色 2700K-Ra83
DSY-4632 YBG
¥24,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 1970lm 消費電力 23w
LED LED 23W (電源内蔵)
●銅板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●巾47 長1425 高32mm 2.3kg ●24VA
■AC100V ■連結最大19台まで ■調光可能(1%~100%)
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■光源寿命40,000時間

x 2 O



電球色 2700K-Ra83
DSY-4633 YBG
¥28,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 2630lm 消費電力 29w
LED LED 29W (電源内蔵)
●銅板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●巾47 長1725 高32mm 2.8kg ●29VA
■AC100V ■連結最大19台まで ■調光可能(1%~100%)
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■光源寿命40,000時間

x 2

P



電球色 3500K-Ra94
DSY-5236 AWE (本体)
¥39,000(税抜) (LED内蔵) (電源別売)
定格光束 854lm 消費電力 19.5w
LED LED 19.5W
●アルミ型材 シルバーアルマイト ●ポリカーボネート 乳白
●巾12 長1451 高16mm 0.21kg ●17.3VA
■DC24V ■最大連結3台まで(DP-39105使用時)
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
注)必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1台お求めください。
■別売電源 DP-39105 ■別売接続ケーブル DP-39098
■器具を埋め込む場合は埋込取付台をご使用ください。
■オプション埋込取付台別売(DP-39097)

x 2



屋内用直流電源装置
DP-39105
¥13,500(税抜)
●巾53 長228 高44mm 0.3kg
●定格電圧DC24V
●最大出力60VA
■最大入力電流0.72/0.36/0.30A
■入力電圧AC100/200/242V



電源接続ケーブル
DP-39098
¥1,300(税抜)
●全長3m 0.05kg
●先端部片側 ユニコ



埋込取付台
DP-39097
¥650(税抜) (2個)
●ポリカーボネート透明
●巾12 長62.6 高16mm 0.01kg
※取付ピッチは300mm以下(1mに最低3個)で固定して下さい。

x 4




Q



電球色 2700K-Ra83
DSY-4848 YWG
¥22,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 1200lm 消費電力 12.6w
LED LED 12.6W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット)
●巾66 長1139 高27mm 1.1kg ●13VA
■調光可能(5%~100%) ■AC100V ■連結最大36台まで
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■オプション取付金具別売(DP-39995)
■光源寿命40,000時間

x 3

R



電球色 3500K-Ra83
DSY-4849 AWG
¥25,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 1680lm 消費電力 15.8w
LED LED 15.8W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット)
●巾66 長1419 高27mm 1.3kg ●16VA
■調光可能(5%~100%) ■AC100V ■連結最大36台まで
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■オプション取付金具別売(DP-39995)
■光源寿命40,000時間

x 2

S



電球色 3500K-Ra83
DSY-4848 AWG
¥22,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 1340lm 消費電力 12.6w
LED LED 12.6W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット)
●巾66 長1139 高27mm 1.1kg ●13VA
■調光可能(5%~100%) ■AC100V ■連結最大36台まで
■シーンコントローラー別売
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■オプション取付金具別売(DP-39995)
■光源寿命40,000時間

x 2

T



電球色 3500K-Ra82
DSY-3902 AT
¥21,800(税抜) (ランプ別梱包)
定格光束 980lm 消費電力 11w
LED LED 11W DECO-LINE(L600) (電源内蔵)
●アルミ型材 シルバーアルマイト ●銅板 ●ポリカーボネート 乳白
●巾43 長600 高52mm 0.8kg ●12/13VA
■AC100V/200V ■連結最大25台(100V時)・54台(200V時)まで
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

U



電球色 3500K-Ra82
DSY-3904 AT
¥29,000(税抜) (ランプ別梱包)
定格光束 1970lm 消費電力 20w
LED LED 20W DECO-LINE(L1200) (電源内蔵)
●アルミ型材 シルバーアルマイト ●銅板 ●ポリカーボネート 乳白
●巾43 長1200 高52mm 1.3kg ●21/20VA
■AC100V/200V ■連結最大25台(100V時)・54台(200V時)まで
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

V



電球色 2700K-Ra83
DSY-4777 YT
¥30,500(税抜) (LED内蔵)
定格光束 1550lm 消費電力 15w
LED LED 15W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●アクリル 乳白(マット)
●巾30 長1419 高32mm 1.2kg ●16VA
■AC100V ■連結最大36台まで ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

x 2


W



電球色 2700K-Ra83
DSY-4046 YT
¥27,500(税抜) (LED内蔵)
定格光束 1260lm 消費電力 12.6w
LED LED 12.6W (電源内蔵)
●アルミ型材 白アルマイト ●アクリル 乳白(マット)
●巾30 長1138 高32mm 0.9kg ●13VA
■AC100V ■連結最大36台まで ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

x 3

ア





白/黄色 3500K-Ra83

LZY-93265 AS (本体)

¥46,000(税別) (LED内蔵)

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 定格光束 | 2740lm | 消費電力 | 32W |
|------|--------|------|-----|

LED LED 32W (電源内蔵)

- アルミ型材 シルバー・アルマイト
- アクリル 乳白
- H67 長956 高105 埋込深225mm 2.4kg
- 蓝光可視率(%)>100(%)
- 最大定格光束400VA(100時間)/700VA(200時間)
- AC100V/200V
- 光源寿命40,000時間
- 蓝光識別別 (LZA-93098-93099)

標準穴

53×938

LED
点灯不可




1.1m
標準間隔

ポルト取付専用

イ

x 11



緑白色 3500K・Ra83

LZY-93269 AS (本体 連続端子部)

¥51,000(税別) (LED内蔵)

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 定格光束 | 3650lm | 消費電力 | 41W |
|------|--------|------|-----|

LED LED 43W(100V)/41W(200V) **電源内蔵**

- アルミ型材 シルバー・パール・マット
- アクリル 乳白
- m67 長1222 高105 埋込深225mm 3.6kg
- 蓝光可能 (5%~100%)**
- 最大接続容量 400VA(100V時)/700VA(200V時)
- AC100V/200V
- 光源寿命 40,000時間
- 調光器別売 (LZA-93098/93099)

(注) この器具は必ず連続器具と組合わせてご使用ください。

0.1m
近距離照明


ポルト取付専用

選定コード
53x1213

取付不可

ウ

x 15




乳白色 3500K・Ra83
LZY-93272 AS (本体 連結端部)
 ¥63,000(税抜) (LED内蔵)
 定格光束 **4550lm** 消費電力 **54W**


LED 54W **電源内蔵**

●アルミ型材 シルバーパールマイト ●アクリル 乳白
 ●1067 高1515 高105 埋込深225mm 4.8kg
■光色可能(5%~100%)
 ●最大接続容量400VA(100V時)/700VA(200V時)
 ●AC100V/200V
 ●光源寿命40,000時間
 ●注光器具別 (LZA-93098-93099)
※この器具は必ず連結器具と組合わせてご使用ください。

連結穴
53×1506


ポルト取付専用


LED 54W


電源内蔵


53×1506


LED 54W


電源内蔵


53×1506


LED 54W


電源内蔵


53×1506


LED 54W


電源内蔵

I

x 12




緑白色 3500K・Ra83


0.1m
 近接監視

LZY-93273 AS

(本体 連結中間)

¥63,000(税別) (LED内蔵)

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 定格光束 | 4550lm | 消費電力 | 54W |
|------|--------|------|-----|

ボルト取付専用

LED

LED 54W

電源内蔵

- アルミ型材 シルバー・アルマイト
- アクリル 乳白
- m67 高さ1487 高105 埋込深225mm 4.8kg
- 調光可能(5%〜100%)
- 最大定格電圧400V(100V時)/700VA(200V時)
- AC100V/200V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器別売(LZA-93098・93099)


注)この器具は必ず連結器具と組み合わせてください。

埋込穴
53×1487

LED交換可
 交換不可

才

x 4



緑白色 3500K・Ra83

LZY-93275 AS (本体 連結端子部)

¥72,000(税抜) (LED内蔵)

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 定格光量 | 5500lm | 消費電力 | 64W |
|------|--------|------|-----|

LED 64W (電源内蔵)

- アルミ型材 シルバー/ホワイト
- アクリル 乳白
- φ67高1809 高さ105 埋込深225mm 6.0kg
- 調光可能 (5%〜100%)
- 最大定格電圧400V(AC100V時)/700VA(200V時)
- AC100V/200V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器別売 (LZA-93098-93099)

注) この器具は必ず連結器具と組み合わせで使用ください。


 1.1m
寸法単位

ボルト取付専用

埋込穴
53×180

LED交換不可

力




超白色 3500K・Ra83


LZY-93276 AS (本体 連結中間)

¥72,000(税抜)

(LED内蔵)

定格光素

5500lm

消費電力

64W

LED

LED 64W

電源内蔵

- アルミ型材 シルバー・アルマイト
- アクリル 乳白
- H6・H7 1781 高さ 105 埋込深 225mm 6.0kg
- 調光可能 (5%〜100%)
- 最大接続電圧 400VA(100V時)/700VA(200V時)
- AC100V/200V
- 光通寿命 40,000時間
- 調光器別対応 (LZA-93098・93099)

ポルト取付専用

連結穴

53×1781

LED不可

注)この器具は必ず連結器具と組み合わせてください。

x 14



連結端末用電源接続ケーブル
LZA-93287
¥1,800(税抜)

x 14



連結端末用信号線接続ケーブル(PWM調光用)
LZA-93288
¥1,700(税抜)

TABLE

アーキトレース

空間にラインの光を自由に配置
豊富なモジュールを組み合わせるオーダーできるライン型器具


豊富な長さバリエーションと、設置仕様の異なる複数のラインモジュールを用意しました。
自由な組み合わせで、様々な形状やシーンを演出する、新しい形のオーダーできるライン型器具です。



SCENE 1

埋込(下配光)

オフィス空間や、廊下のベース照明にラインの光をシームレスに配置。豊富なラインモジュールの組み合わせで、空間に最適な長さのライン光を構成。スタイリッシュな空間を実現する、オーダー型埋込ライン器具。



業種別に納入事例をご紹介します

DAIKO WORKS



情報満載！



Lighting image photo

