総称名				**C08YCCV**
室内機種名				**C08YCCV**
外装色 （色番号）				----- （-----）
冷房能力　★2			kW	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
暖房能力　★3			kW	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
暖房低温能力　★4			kW	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
電源				室外電源　単相　200V　50/60Hz
電気特性★5	運転電流	冷房	A	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
		暖房	A	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
	消費電力	冷房	kW	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
		暖房	kW	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
		暖房低温	kW	※接続するマルチ室外ユニットの仕様表をご参照ください。
	力率	冷房	%	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
		暖房	%	※接続するマルチ室外ユニットの性能特性をご参照ください。
	始動電流		A	※接続するマルチ室外ユニットの仕様表をご参照ください。
補助ﾋｰﾀ定格消費電力			kW	-----
エネルギー消費効率(COP)		冷房		-----
		暖房		-----
		平均		-----
通年エネルギー消費効率(APF)　★8				-----
通年エネルギー消費効率(APF)　★9				-----
圧縮機	形式			-----
	機種			-----
	電動機出力		kW	-----
減圧器				-----
熱交換器				クロスフィンコイル
ファン	形式			ターボファン
	機種			QTS17A07M
	電動機出力×台数		W	7×1
	風量	強（H）	m^3/min	冷:2.91 暖:2.89
		弱（M）	m^3/min	冷:2.45 暖:2.52
		微（L）	m^3/min	冷:2.11 暖:2.22
	機外静圧		Pa	-----
運転音（音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ）★7		強（H）	dB	冷:58 暖:58
		弱（M）	dB	冷:55 暖:55
		微（L）	dB	冷:52 暖:52
		しずか	dB	冷:48 暖:48
運転音（音圧ﾚﾍﾞﾙ）★6		強（H）	dB	冷:45 暖:45
		弱（M）	dB	冷:42 暖:42
		微（L）	dB	冷:39 暖:39
		しずか	dB	冷:35 暖:35
エアフィルタ				-----
製品外形寸法（H×W×D）			mm	175×315×397
梱包外形寸法（W×D×H）			mm	520×375×255
製品質量（梱包質量）			kg	6（8）
冷媒	名称			-----
	充填量（出荷時）		kg	-----
設計圧力	高圧部		MPa	-----
	低圧部		MPa	-----
冷凍機油	名称			-----
	充填量		L	-----
冷媒配管	標準長さ		m	-----
	最大	全長	m	-----
		高低差	m	-----
	チャージレス長さ		m	-----
	追加充填量			-----
接続配管★10	液側配管		mm	φ6.4　フレア
	ガス側配管		mm	φ9.5　フレア
	ドレン配管			VP20
冷媒配管の断熱				-----
機外配線	電源プラグ 1:○　2:○　3:○ 4:○　5:○　8:○	形状番号		-----
		仕様		-----
		容量	A	-----
	室内外連絡端子形状			３芯クイックジョイント
	室内外連絡電線　★11★12			VVFφ1.6mmまたはφ2.0mm×3本

別売品　パネル仕様			
パネル機種名			BC08VS-W
外装	ホワイト（吸込グリル・吹出口：グレー）		N9.5（吸込グリル・吹出口：N9）
	-----		-----
	-----		-----
外形寸法 H×W×D		mm	20×380×460
エアフィルタ			PETネット（洗浄可能）
質量		kg	1.6
リモコン	機種名		ARC478A69
	タイプ		ワイヤレス
	コード　区分		-----
	コード　長さ	m	-----

付属位置 標準付属品	個数 室内	 室外	 パネル
取扱説明書	1	-----	-----
据付説明書	1	-----	1
保証書	1	-----	-----
リモコン	1	-----	-----
リモコンホルダー	1	-----	-----
リモコンホルダー取付ネジ	2	-----	-----
単４形アルカリ乾電池	2	-----	-----
固定用ネジ	-----	-----	4
無線カートリッジ	-----	-----	1
SSID・KEYシール	-----	-----	2

注）

1. ／で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。
2. ★2 JIS C 9612(室内側:27℃DB, 19℃WB, 外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★3 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:7℃DB, 6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★4 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:2℃DB, 1℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★2,3 冷房、暖房能力は定格能力を示します。( )内数値は能力範囲を示します。
6. ★5 電気特性はJIS C 9612条件時の値です。始動電流は始動終了までの最大値を示します。ﾋｰﾀ付機の場合はヒータON時の値です。
7. ★6 運転音はJIS C 9612：2005規格に準拠し、無響室換算した時の値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
8. ★7 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
9. ★8 JIS C 9612：2013規格に準拠し、測定された値です。
10. ★9 JIS C 9612：2005規格に準拠し、測定された値です。
11. ★10 液管、ガス管共、断熱工事が必要です。
12. ★11 配線要領は内線規程(JEAC8001(最新))によります。
13. ★12 金属管配線および合成樹脂管配線については、同一管内に収める電線数3本以下の場合を示します。
14. 室外ファンは温度条件により回転数が変化するため風量・運転音共に変化します。
15. 冷房時の室内風量は、熱交換器が湿り状態での値です。
16. ★13 標準組合せ接続時の数値です。

改正欄　REV.
△
△
△
△

名称	ルームエアコン 冷暖房兼用　天井埋込カセット形　小空間マルチカセット C08YCCV 仕様表		
受注番号		製作数	
発行日			
ダイキン工業株式会社		元図番	JA13161001A
		図番	