

符号	<div>AW 1</div>	2. 101㎡	台数	10	符号	<div>AW 2</div>	4. 3587㎡	台数	10	符号	<div>AW 2a</div>	4. 3587㎡	台数	3	yess 標準仕様
0101	※ Vリブウォール用防火サッシ（内付） ②サッシ-1 2. 101*1/2*3箇所=3. 15157㎡ 1. 67*1. 305=2. 10105㎡				0101	※ Vリブウォール用防火サッシ（内付） ①サッシAW-2 面積：4. 3587*1/2*9箇所=19. 61415㎡ （3. 410-0. 70）*1. 305*2=4. 3587㎡				0101	※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）				
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>1610</div><div>1305</div></div></div>					<div><div><div><div></div><div></div></div><div>3410</div><div>1305</div></div></div>					<div><div><div><div></div><div></div></div><div>3410</div><div>1305</div></div></div>					
W1610×H1305					W3410×H1305					W3410×H1305					
形式	アルミ引違い窓				形式	アルミ引違い窓				形式	アルミ引違い窓				
種類	単窓		仕上げ（カラー） シルバー（SLC）		種類	2連窓		仕上げ（カラー） シルバー（SLC）		種類	2連窓		仕上げ（カラー） シルバー（SLC）		
ガラス	網入型 6. 8mm（FW6. 8） 防火認定品グレイジングガasket留め				ガラス	網入型 6. 8mm（FW6. 8） 防火認定品グレイジングガasket留め				ガラス	網入型 6. 8mm（FW6. 8） 防火認定品グレイジングガasket留め				
消防関連	防火設備				消防関連	防火設備				消防関連	防火設備				
オペレーター	なし				オペレーター	なし				オペレーター	なし				
見込み	70				見込み	70				見込み	70				
付属金物	標準付属品：クレセント（サブロック付）				付属金物	標準付属品：クレセント（サブロック付）				付属金物	標準付属品：クレセント（サブロック付）				
備考	網戸（ポリプロピレン）、ピースアングル				備考					備考	網戸（ポリプロピレン）、ピースアングル				
符号	<div>AW 3</div>	1. 7702㎡	台数	9	符号	<div>AW 4</div>		台数	4	符号	<div>AD 1</div>	1. 6㎡	台数	3	
0401	※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）				0201	※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）				0601	※ Vリブウォール用外付け ①サッシAD-1 面積：1. 6*3箇所=4. 8㎡ 0. 8*2. 0=1. 6㎡				
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>3410</div><div>530</div></div></div>					<div><div><div><div></div><div></div></div><div>410</div><div>530</div></div></div>					<div><div><div><div></div><div></div></div><div>800</div><div>2000</div></div></div>					
W3410×H530					W410×H530					W800×H2000					
形式	アルミ排煙外倒し窓				形式	アルミすべり出し窓				形式	アルミ開きドア				
種類	2連窓		仕上げ（カラー） シルバー（SLC）		種類	単窓		仕上げ（カラー） シルバー（SLC）		種類	片開き		仕上げ（カラー） シルバー（SLC）		
ガラス	網入型 6. 8mm（FW6. 8）				ガラス	網入型 6. 8mm（FW6. 8）				ガラス	上：網入型 6. 8mm（FW6. 8） 下：アルポリック 3mm				
消防関連	防火設備				消防関連	防火設備				消防関連	一般仕様				
オペレーター	手動式（露出タイプ）		開放角度	60°	オペレーター			開放角度	30°	見込み	70				
見込み	70				見込み	70				付属金物	標準付属品：レバーハンドル（MIWA LA-20）、ドアクローザー（ストップ有）				
付属金物	標準付属品：開放ダンパー（隠蔽タイプ）				付属金物	標準付属品：ハンドル、フリクションステイ				付属金物	丁番（SUS）、SUS客摺（浅型）				
備考					備考	内開き網戸（ポリプロピレン）、ピースアングル				備考					
										project NISHI-KEN 五井第二倉庫新築工事			title 建具表-1（無窓階判定計算）		No. A-17
										date 2022. 2. 14、2. 22		drawn by		checked by	scale 1:200 (A3)

◆アルミ排煙外倒し窓
◆段窓（排煙外倒し窓）付き引違い窓
開閉角度 60°
◆アルミガラリ窓（固定式 手動レバー式可動 ヒューズ式可動）
固定式（開口率：33%）
◆スチール可動ガラリ（外付け、内付け）
開口率30%～34%
ヒューズ溶解温度60℃ or 68℃
◆軽量ハンガードア（片引き、両引き、2重片引き、2重両引き）
ハ枠、上下框、水切り＝熱硬化性樹脂焼付塗装 or 常温塗装
ハンガーレール、ガイドレール＝一般錆止めペイント塗装 耐風圧：585 Pa以上
◆軽量手動シャッター（内巻、外巻）
耐風圧：340～490 Pa
横河範囲外：はつり工事、モルタル充填、養生及びクリーニング
◆軽量電動シャッター（内巻、外巻）
耐風圧：290～490 Pa
横河範囲外：はつり工事、モルタル充填、養生及びクリーニング
押しボタンスイッチ用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給（開閉装置まで）
◆軽量電動シャッター（内巻、外巻）
耐風圧：490～1470 Pa
横河範囲外：はつり工事、モルタル充填、養生及びクリーニング
押しボタンスイッチ用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給（開閉装置まで）
◆防火区画用重量電動シャッター
◆防火区画用重量手動シャッター
横河範囲外：はつり工事、モルタル充填、養生及びクリーニング 防災設備工事
押しボタンスイッチ用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給（運動中継器電源）
◆オーバーヘッドドア ※手動（ハイリフト型、ハイリフトコンター型、バーチカル型）
耐風圧：735 Pa 開閉種類：バランス式、チェーン式
横河範囲外：はつり工事、養生及びクリーニング
◆高速シートシャッター バイブレスシートタイプ
インターロック制御、モルタルリッジ方式
横河範囲外：はつり工事、モルタル充填、養生及びクリーニング
制御盤用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給、上塗り塗装工事
◆高速シートシャッター バイブ補強シートタイプ
ブレードウェイ構造/イージークレジットシステム、分割シート
横河範囲外：はつり工事、モルタル充填、養生及びクリーニング
2次側配管及び押しボタン仕様の裏箱取付 1次側電源供給
無窓階有効窓面積
①サッシAW-2 面積：4. 3587*1/2*9箇所=19. 61415㎡
②サッシAW-1 面積：2. 101*1/2*3箇所=3. 15157㎡
③サッシAD-1 面積：1. 6*3箇所=4. 8㎡
④サッシAD-2 面積：2. 21*1箇所=2. 2㎡
サッシ面積計 29. 76572㎡
対象床面積：798. 34㎡
必要面積 798. 34*1/30=26. 611㎡ > 29. 76㎡ OK