






























記号	室名数量		型式		1	工場排煙窓 4式		2	1.2階 事務所 5ヶ所		3	階段室 1か所		4	1F流し前 1ヶ所		5	1F階段下倉庫 1ヶ所		6	階段室 2ヶ所	
	型式	数量	数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量
姿図																						
	枠材料	枠仕上	アルミサッシュュ		ALC用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用	
	見込	ガラス	70	型 t=4.0	72	透明ガラス3.0mm	72	透明ガラス3.0mm	68	型ガラス4.0mm	68	型ガラス4.0mm	68	型ガラス4.0mm	68	型ガラス4.0mm						
	付属金物	付属金物一式 オペレーター付		付属金物一式 クレセント		付属金物一式 クレセント		付属金物一式 クレセント		付属金物一式		付属金物一式										
記号	室名数量		型式		7	事務所 1ヶ所		8	1.2F 事務所 2ヶ所		9	1F 事務所 1ヶ所		10	1F 事務所 1ヶ所		1	工場 1ヶ所		2	階段室.洗面.2F事務所 3ヶ所	
	型式	数量	数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量
姿図																						
	枠材料	枠仕上	前板付 4方		専用枠材 標準タイプ		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 3方		住宅用	
	見込	ガラス	72	型ガラス4mm	72	透明3mm	72	型ガラス4mm	72	透明3mm	70	アルミガラリ 型ガラス	70	下パネル 上型ガラス4mm								
	付属金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		レバーハンドル		レバーハンドル								
記号	室名数量		型式		3	事務所入口 1ヶ所		4	男女トイレ 2ヶ所		5	階段下倉庫 1ヶ所		6	2F物入 1ヶ所		11	2F 事務所 1ヶ所		1	工場入口 1ヶ所	
	型式	数量	数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量		数量	数量
姿図																						
	枠材料	枠仕上	アルミサッシュュ 前板付 3方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 3方		鉄骨用		アルミサッシュュ 前板付 3方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 3方		住宅用		アルミサッシュュ 前板付 4方		住宅用	
	見込	ガラス	72	透明5mm	70	パネル	72	パネル	72	パネル	72	型ガラス4mm	非常電源付	水圧解除付								
	付属金物	押し棒TYP		レバーハンドル		レバーハンドル		レバーハンドル		レバーハンドル		付属金物一式		付属金物一式								

 <p>直付XLX430AENP LE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 18,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (3200 lm) (20.6W) (155.3 lm/W) ● (器具本体・NMLK41515J 2,800円(税抜)+ライトバー・NML4400ENP LE9 15,700円(税抜))</p> <p>&lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高さ50・重2.2kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41534 公共施設設置書・LSS9-4-30</p> 	 <p>直付XLX440AENP LE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 20,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (4000 lm) (25W) (160.0 lm/W) ● (器具本体・NMLK41515J 2,800円(税抜)+ライトバー・NML4400ENP LE9 17,500円(税抜))</p> <p>&lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高さ50・重2.2kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41534 公共施設設置書・LSS9-4-37</p> 	 <p>直付XLX210ENCP LE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 16,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK21509J 2,500円(税抜)+ライトバー・NML2100ENP LE9 13,500円(税抜))</p> <p>&lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長607・高さ50・重1.0kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK21533 公共施設設置書・LSS1-2-15</p> 	 <p>直付XLX200AENC LE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 12,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (830 lm) (6W) (138.3 lm/W) ● (器具本体・NMLK21515J 2,500円(税抜)+ライトバー・NML2000ENP LE9 9,500円(税抜))</p> <p>&lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長532・高さ50・重1.2kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK21534</p> 	 <p>直付XLW462KENZ LE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 47,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6420 lm) (43.1W) (148.9 lm/W) ● (器具本体・NNK41080 6,800円(税抜)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW4810ENZ LE9 40,500円(税抜))</p> <p>&lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1240・高さ99・重3.0kg 仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー:ポリカーボネート(乳白)+アクリルコーティング IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 使用温度範囲:-10℃~35℃</p> 	 <p>NYM20102KLR9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra70</p> <p>希望小売価格 104,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (21000 lm) (111.1W) (189.0 lm/W) ● &lt;約5~100%連続調光型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 重2.3kg 仕様:本体:アルミ アーム:亜鉛鋼板 落下防止ワイヤー付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・NNY00106 適合下面パネル付下面ガード・NNY00108 適合側面パネル付下面ガード・NNY28613 適合取付金具・NNY28448K・NNY28608 適合チェン吊具・NNY28623K 適合調光器・ライトマネージャー・N028861K+N0210161 (別売)・N028841K+N0210161 (別売) 信号線式ライコン・N021505 (別売)・信号線式ライコン・N021502 (別売) ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)・N021585U (別売)・N021582U (別売)・N021565U (別売)・N021582U (別売)・N021535U (別売)・N021532U (別売) 拡散タイプ 直付型</p> 	 <p>NNFS21831CL9 (100-242V) 電球色(3000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 57,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1390 lm) (14.9W) (93.2 lm/W) ● &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・長627・出しろ100・重2.0kg 仕様:本体:ステンレス カバー:ポリカーボネート(乳白) EEセンサ機能付、ひと(熱線)センサ付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) IP23</p> 	 <p>NNFS21832CL9 (100-242V) 電球色(3000K) Ra83</p> <p>希望小売価格 57,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1390 lm) (14.9W) (93.2 lm/W) ● &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・長627・出しろ100・重2.0kg 仕様:本体:ステンレス カバー:ポリカーボネート(乳白) EEセンサ機能付、ひと(熱線)センサ付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) IP23</p> 
 <p>LEDフラットランプ (ランプ別箱)</p> <p>スポットライト</p> <p>希望小売価格 13,800円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGS9503+LEDランプ LLD2000L CE1)</p> <p>LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯(口金GX53-1) 60形電球相当</p> <p>灯具部幅φ85・長120・重0.4kg ●プラスチックセード(ブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) 100V配線ダクト用/照射方向可動型/可動範囲上下92度/回転方向360度/天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用/60形電球1灯器具相当</p> <p>●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。 固有エネルギー消費効率66.0 lm/W (330 lm・5W)</p> <p>クラス 500 LED28 LED5777 調光 不可 拡散</p> <p>本体:LGS9503 LEDランプ:LLD2000L CE1</p>	 <p>DH0223</p> <p>希望小売価格 6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ダクト本体 3m</p> <p>仕様:ブラック 2P 15A 125V マンセル値: N1</p> <p>備考:●直付けは付風のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。</p> 	 <p>DH0222</p> <p>希望小売価格 4,250円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ダクト本体 2m</p> <p>仕様:ブラック 2P 15A 125V マンセル値: N1</p> <p>備考:●直付けは付風のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。</p> 	 <p>DH0241K</p> <p>希望小売価格 1,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 フィードインキャップ 仕様:ブラック 2P 15A 125V E付</p> <p>備考:●配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付) DH0241相当品</p> 	 <p>DH0242</p> <p>希望小売価格 240円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 エンドキャップ 仕様:ブラック</p> <p>備考:●配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。</p> 	 <p>DH0243K</p> <p>希望小売価格 970円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ジョイナー 仕様:ブラック 2P 15A 125V</p> <p>備考:●配線ダクト相互の接続に使用します。 ●アース付配線ダクト本体にもご使用いただけます。 DH0243相当品 注)電源の引き込みはできません。</p> 	 <p>FreePa LED内蔵</p> <p>換気扇連動型 ON/OFF型</p> <p>希望小売価格 20,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.6W 入力電圧0.12A</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ126・高さ38・重0.4kg ●プラスチックカバー(ホワイト) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) NaPiOm・明るさセンサ付/壁スイッチで換気扇連動動作に切替可能/換気扇遅延停止機能付(消灯の5分後に停止)/換気扇負荷用端子付付/接続可能換気扇負荷1~30W(ACモータータイプのみ接続可能)/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/消灯お知らせ機能付/60形電球1灯器具相当</p> <p>●調光操作不可 ●トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。 固有エネルギー消費効率57.5 lm/W (437 lm・7.6W)</p> <p>クラス 500 LED28 LED5777 調光 不可 拡散</p> <p>本体:LGD9100 LEDランプ:LLD2000N CE1</p>	 <p>LEDフラットランプ (ランプ別箱) 高気密SB</p> <p>ダウンライト</p> <p>希望小売価格 5,800円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGD9100+LEDランプ LLD2000N CE1)</p> <p>LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70</p> <p>●枠(ホワイト)や消し ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005</p> <p>●調光操作不可 ●配光については斜天井対応となっております。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)</p> <p>クラス 500 LED28 LED5777 調光 不可 拡散</p> <p>本体:LGD9100 LEDランプ:LLD2000N CE1</p>