

□ 屋 根				□ 共用廊下				□ バルコニー				□ 屋外避難階段							
陸屋根一般部 軽歩行				陸屋根EVシャフト部				床	下 地	防水モルタル金コ押え t-30 （目地切、勾配1/50） 排水溝 防水モルタル塗			床	下 地	コンクリート打放シ補修 防水モルタル金コ押え t-30 （勾配1/50） 排水溝 防水モルタル塗 （15F～RF）ウレタン塗膜防水				
下 地	コンクリート直押え			下 地	コンクリート直押え				仕 上	サンゲツ PX-531				仕 上	排水溝：ウレタン塗膜防水 段鼻：シボ`2本 屋根なし部：ウレタン塗膜防水（ノンスリップ`仕上）（15F～RF）段鼻：シボ`2本				
防水層		7スفال断熱防水（脱気仕様）10年保証（軽歩行）		仕 上	防水モルタル金コ押え		巾 木	ウレタン塗膜防水			巾 木	ウレタン塗膜防水			巾 木	床同材 中央壁：アクリル系吹付タイル（トップ`のみ）			
断熱材		A種硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 t=40			ウレタン塗膜防水			アルミ横ルーバー手摺				アルミ横ルーバー手摺 +アルミガラス手摺（合わせガラス 4+乳白フィルム+4） サンレール程度							
仕 上		砂付ルーフینگ` SPサモート仕上					天井	下 地	コンクリート打放シ補修			天井	下 地	コンクリート打放シ補修					
バ`ラベ`ット笠 木		アルミ押え金物		バ`ラベ`ット笠 木		アルミ押え金物		仕 上	リシン吹付（エスケー化研 シボ`カケン 19-80A半艶 同等）				仕 上	リシン吹付（エスケー化研 シボ`カケン 19-80A半艶 同等）					
その他		逆梁用ド`レン		その他	(A、Cタイプ`) 隔板：桙`カーアルミ製（サッシ同色） ケイカル板t=5 EP塗装 ビ`ス止め 屋外機：床置き、ド`レンレール（東リ NSバ`s同等 NSPA311）			天井	その他	隔板：桙`カーアルミ製（サッシ同色） ケイカル板t=6 EP塗装 ビ`ス止め 避難誘導表示ベ`イント（両面） 物干金物：アルミ製 手摺付けタイプ` 既製品（1セット/戸） 避難ハッチ：ステンレス製（2F）600角降下式、（3～15F）A、Cタイプ` 700角上下操作式 屋外機：床置き、ド`レンレール（東リ NSバ`s同等 NSPA311）			天井	その他	階数表示板：各階1ヶ所（SUS製）大建ブラシック DK5010SS程度 ド`レン 75φ（横引き） 樹脂手摺（中央壁側） 端部は半球でエンド` ケージ`バ`ルテック製同等品（P11フ`ョコロト） 各階共用散水栓（連送BOX組込）、3-15F：連結送水管放水口 ドア照明：ブラケット、1～2F 面格子（一部バンチング`メタ`ル）：防犯用、片開き用7φミド`ア				
		脱気塔（SUS）1ヶ所／100㎡以内																	
□ 外 壁								□ エレベ`ーターホール（2-15階）								□ 駐 車 場			
部 位		一般部						床	下 地	防水モルタル金コ押え t-30 2階エントランス上部のみ（図示） 塗膜防水			床	下 地	コンクリート金コ押え				
壁	下 地	コンクリート打放シ補修							仕 上	ノンスリップ`シート PX531（メーカー：サンゲツ ノンスキット` PX-531同等品）				仕 上	――				
	仕 上	45二丁掛タイル貼						巾 木		ウレタン塗膜防水（※住戸側壁は下部までタイル貼のばし）			巾 木		――				
断熱材		現場発泡硬質ウレタンフォーム t=30						壁	下 地	コンクリート打放シ補修			壁	下 地	コンクリート打放シ補修				
打 継誘発目地		シーリング`打設							仕 上	外壁・内壁：45二丁掛タイル貼（日東製陶 2H-SR4364WM）				仕 上	アクリル系吹付タイル（ビ`ット部なし）				
その他		縦樋：カー` VU75φ 掴み金物（SUS製）、養生管 SGP、ド`レン：鋳鉄製コルカタール焼付（屋上）						天井	下 地	LGS下地 ケイカル板 t=6			天井	下 地	LGS下地、ケイカル板 t=6 の上				
		（北面 1階縦樋）φ76.3 掴み金物共ステンレス調							仕 上	リシン吹付（エスケー化研 シボ`カケン 19-80A半艶 同等）				仕 上	アクリルリシン吹付				
		バルコニー手摺：アルミ横ルーバー手摺+アルミガラス手摺、共用廊下：アルミルーバー手摺 サンレール程度						その他	消火器（ABC粉末10型、バ`ンド`止め、使用方法看板共） ※PS内設置の場合は床置、表示板 エントランスのみ消火器BOX（ユニオン UFB-3W-2752-WLN）同等品			その他	照明						
		45二丁掛タイル貼：日東製陶 2H-SR-4364WM							照明				消火器（ABC粉末10型、壁掛、使用方法看板共） リサイクルシール付						
		目地：45二丁 黒色																	
ボ`イント部（段鼻）：石調吹付（エスケー化研 エルガ`ントストーン MS-57 SKシリコンクリヤー3分ツヤ）																			
□ ア`プローチ、1Fファサード`				□ 自動二輪 置 場				□ ゴ`ミ置場				□ 自 転 車 置 場							
床	下 地	コンクリートコ押え			床	下 地	コンクリート金コ押え			床	下 地	コンクリート金コ押え							
	仕 上	乱石貼（ユニソ） クレモナストーン ナチュラルバ`リー程度				仕 上	防塵塗装				仕 上	防塵塗装							
壁	仕 上	大理石石調タイル貼（一部大理石調塗装） ADVAN マ`ブ`ルG ロマンジ`エイト`、ウ`エルデ`アルビ`			壁	下 地	コンクリート打放シ補修			外壁	下 地	コンクリート打放シ補修	内壁	下 地	コンクリート打放シ補修				
	ハチマキ`上部	モ`ル（鹿島ハウス工業程度）デ`ザ`イン塗装（大理石調）ロマンジ`エイト`と同様柄				仕 上	アクリル系吹付タイル （一部：45二丁タイル貼）				仕 上	45二丁タイル貼		仕 上	アクリル系吹付タイル				
	玄関扉	プ`レシ`オ特注品、強化ガラス 8mm アルミ鑄物部分：アルテック社製品 エンジン装置、コントローラー、無目内蔵センサー、非常開錠装置、上部非常開錠錠釦 補助センサー、キーリダー`、逆マスター、非接触キ、電気錠			天井	下 地	LGS下地、ケイカル板 t=6 の上			天井	下 地	LGS下地、ケイカル板 t=6 の上							
		仕 上	アクリルリシン吹付			仕 上	アクリルリシン吹付												
	PRロゴ	LEDサイン（文字型）：ダ`イカン ルミレターmini（側面発光） レター：マテリアル塗装程度、ロマンジ`エイト`と同様柄			その他	アクリル系吹付タイル （エスケー化研 セラミタイトタイル 中粒吹放同等 半艶） 盗難防止用 SUSバ`イブ` H=300 48.6φ 管理番号付、白線引き W=50 天井点検口（額縁タイプ）			その他	アクリル系吹付タイル （エスケー化研 セラミタイトタイル 中粒吹放同等 半艶） 掃除用水栓（立水栓）・排水桝・換気設備 （行政確認必要） 照明（ブラケット 人感センサー付） 引き分けスチールハンガ`ー扉 間仕切り白線引き 天井点検口（額縁タイプ）			その他	外部・2段ラック式駐輪 管理番号付 アクトケニカ同等					
照 明	ブラケット・地中埋設アッパ`ーライト等																		
天 井	LGS下地、ケイカル板の上、（コンクリート打ち放し補修）大理石調塗装																		
その他	集合玄関機（操作盤）、オートロック操作台：大理石 ※詳細図面参照																		
	館銘板：大理石貼																		
	花壇：ニッタイ レガ`テッセラ GR-2-70																		
	管理者連絡先表示板：SUS HLフ`レート（A3サイズ`）シルク印刷																		
案内板：ステンレス HLフ`レート（250角）シルク印刷																			