

☐ 内部仕上表

	室 名	内装制限	床					巾 木		壁				天 井			廻り縁	天井高	備 考
		排 煙	下 地	仕 上	厚み	品番	メーカー名	名 称	高さ	下 地	仕 上	品番	メーカー名	下 地	仕 上	メーカー名		CH	
共用部分	エントランスホール EVホール（1階）	Ⓐ準	コンクリート金コ押え	磁器質タイル 600*900	11. 5	マーブルG レッドトラバーチン	アドヴァン	木製巾木 リアテックシート貼 TC-4285 （一部のみ）	90	（飾り棚） LGS下地 ケイカル板 t=8 の上	擬石貼	ブレンヂオコラル	サンゲツ	LGS下地 PB t=12. 5+9. 5 の上	ビニルクロス貼（TH-1032）	サンゲツ	モール リアテックシート貼 TC-5443	2, 850 ～ 3, 150	モール：フジケン フジマルチ ・ みはし 天井点検口：（目地タイプ） 照明：タウライト・ユニバーサルタウ・間接照明等 BGMスピーカー：USEN（チューナー及びスピーカー取付共）1ヶ所 消火器：消火器BOX（ユニオン製 UFB-3S-2752-HLN 同等） 換気設備：給排気
		Ⓐ告 四-ニ（2）								折上天井内： ビニルクロス貼（TH30198） （一部：モール材リアテックシート貼）					サンゲツ				
	EVホール	Ⓐ準	コンクリート金コ押え	磁器質タイル 600*900	11. 5	マーブルG レッドトラバーチン	アドヴァン	木製巾木 リアテックシート貼 TC-4285	90	PB t=12. 5+9. 5 の上 （腰板ケイカル板t=8）	ジョリハット	アンティークストーン T-2026	アイ工業	LGS下地 PB t=12. 5+9. 5 の上	ビニルクロス貼（TH-1032）	サンゲツ	モール リアテックシート貼 TC-5443	2, 750 ～ 2, 860	モール：フジケン フジマルチ ・ みはし 照明：タウライト 換気設備：給排気
		Ⓐ告 四-ニ（2）								（LGS下地）一部を除く	上端：モール材 腰壁（H=900程度） リアテックシート貼				TC-5443				
メー ルコーナ	Ⓐ準	コンクリート金コ押え	磁器質タイル 600*900	11. 5	マーブルG レッドトラバーチン	アドヴァン	木製巾木 リアテックシート貼 TC-4285	90	PB t=9. 5 の上 （GL工法）	ビニルクロス貼	TH-30158 同等品	サンゲツ	LGS下地 PB t=9. 5 の上	ビニルクロス貼 TH30198	サンゲツ	塩ビ見切	2, 500	建具：片引きスチール扉（自動ドア） 特定防火設備 メールボックス：前入れ前出し（静音タイプ錠） 神栄ホームクワイエット SMP-35同等、SUS HL 宅配ロッカー：前入前出し 暗証番号タッチパネル式（非接触連動） 東精木工製品、SUS HL（TR-50タイプ）同等 換気設備：自然給気グリルフィルター付 （P-13GLF6同等品） 照明：タウライト等（図面参照） 掲示板：900×1200 SUS製レザ貼タマタノ木同等 （シート文字消去）	
	Ⓐ告 四-ニ（2）																		
管理室	Ⓐ準	コンクリート金コ押え	ノンスリップシート貼	2. 5	ノンスリップシート PX531 同等品	サンゲツ	ソフト巾木	40	コンクリート打放し補修 PB t=9. 5 の上	ビニルクロス貼（量産品）	RM-653同等	ルノン	LGS下地 PB t=9. 5 の上	ビニルクロス貼（量産品） RM-653同等	ルノン	塩ビ見切	2, 500	建具：片開スチール扉 特定防火設備 枠：SOP レバーハンドル：SUS製 換気設備：給排気 照明：ベースライト等（図面参照）	
	Ⓐ告 四-ニ（2）																		

□ エントランスホール 詳細																		
	箇 所	部 分	仕 上			メーカー			品名・品番			備 考						
暖 炉		外 皮	タイルシート貼 モール有			サンゲツ リアテック			TC-5443									
			石貼						クレママーフィル									
		ニッチ部	タイル貼			ADVAN マーブルLG			ダイヤモンドブルー									
		内 部	タイル貼			マリスト 雲釉			SZU-240/105 (B)									
		照 明	ブラケットライト 2基、ユニバーサルタウライト 2基															
		棚	タイルシート貼			サンゲツ リアテック			TC-5443									
		足元タイル	石貼（大理石）						ネロクラウン									
棚		棚部分	制作物 W6, 040×H2, 850×D800程度 モール有			（設置位置は平面図参照）												
		奥 壁	擬石貼			ブレンヂオコラル												
		袖部分	タイルシート貼 モール有			サンゲツ リアテック			TC-5443									
		照 明	縦横棧共裏側にLED照明設置															
飾り柱		外 皮	タイル貼 モール有			ADVAN マーブルLG			ロマンゼイト									
		照 明	ブラケットライト 2基															
噴水		柱	タイルシート貼 モール有			サンゲツ リアテック			TC-5443									
		奥 壁	タイル貼			ADVAN マーブルLG			ヴェルデアルビ									
		立上り	石貼			大理石			クレママーフィル			噴水（詳細図参照）、内部：玉砂利敷き（白）						
		照 明	ブラケットライト 2基、ユニバーサルタウライト 2基															
備 品		ソファ	施主支給															
		テーブル	施主支給															
		観葉植物	施主支給															
		消火器	消火器BOX：ユニオン製（UFB-3S-2401-HLN）同等品															
凡 例																		

内装制限・排煙		法定不燃・準不燃認定番号一覧					特記事項	・クーラースリーブ 75φ（1ヶ所 / 1居室） 室内側：樹脂製キャップ，外部側：SUS製キャップ	
凡例	難燃材料	PB t-9.5	準不燃	QM-9828	アクリルシ吹付	不燃		NM-8572	・給気スリーブ 150φ（リビングダイニング 1ヶ所 防虫網付 差圧式）
	準不燃材料	化粧PB t-9.5	準不燃	QM-9824	VP EP	不燃		NM-8585	・給気スリーブ 100φ（Aタイプ 洋室のみ 1ヶ所 防虫網付）
	不燃材料	PB t-12.5 t-15	不燃	NM-8619	吹付タイル	不燃		NM-8573	・ベーパーヘルダー，タオルリング，アルミカーテンレール，戸当り（あおり止め付），棚板受等， 取付位置下地（必要箇所全て）コンパネ下地補強。
	不燃材料	化粧PB t-9.5	不燃	NM-8613	ジョリハット	不燃		NM-8572	・24時間換気（浴室暖房乾燥設備併用タイプ）を行うこととする。
	下地共不燃材料	岩綿吸音板 t-9、t-12、t-15	不燃	NM-8599	クワイマテリア	不燃		NM-8572	・ホビニオスタイル，ビニルクロス，接着剤，木製建具，造り付け家具については、 F☆☆☆☆を使用する。天井裏等は、F☆☆☆☆を使用する。
	自然排煙	石綿けい酸カルシウム板	不燃	NM-8578					
	機械排煙	石綿スレート板	不燃	NM-8576					
		グラスウールグラスボード	不燃	NM-8606					
	四-ニ(2)	PB t-9.5の上ビニルクロス貼	準不燃	QM-9410					
	平成12年建設省告示1436号四-ニ(2)適用	PB t-12.5の上ビニルクロス貼	準不燃	QM-9410					
	四-ニ(4)	PB t-12.5の上不燃認定壁紙	不燃	NM-9899					
	平成12年建設省告示1436号四-ニ(4)適用								

記事	<div> 株式会社プレジオ一級建築士事務所</div>		検図	工事名称		一級建築士登録第382411号	
			プレジオ新大阪EURO新築マンション計画		沖本 龍太		
			作図	日付	図面名称	縮尺	図番
				2022/12/20	内部仕上表（共用部）		A-14